

Model

AAD600S

600 Watts_{max} output power

Power Factor Correction

Single Output

Switch Mode Power Supply

H.A.L.T. Highly Accelerated Life Testing
TESTED

Electrical Specifications

Input Voltage:	85-264 VAC, 47-63 Hz
Input Current:	<6.5A RMS @ 115 VAC @ full load <3.5A RMS @ 230 VAC @ full load 9.0A RMS @ 85 VAC @ full load
Inrush Current:	<20A, pk @ 110 VAC, active soft start <40A, pk @ 220 VAC, active soft start (Active independent of cold or warm start)
Power Factor:	>0.99 @ full load @ 230VAC input
Harmonic Distortion:	Meets IEC1000-3-2
EMI Filtering:	Meets CISPR 11 and 22 and FCC Part 15 Class B (conducted)
Input Protection:	Internal AC line fuse; 250 VAC, 10A



Output Power:	Up to 600W continuous
Line Regulation:	± 0.1%
Load Regulation:	±0.25%
PARD:	<1% or 250mV 20MHz bandwidth
Hold-up Time:	>16 ms @ full load
Output Polarity:	Output is floating
Minimum Load:	None
Transient Response:	2% for 25% load change @ 1A/μs
Output Rise Time:	<100 ms (10% to 90%)
Remote Sense:	Standard
Current Share:	Within 5%
Remote On/Off:	Ground or TTL _{LOW} = OFF Open or TTL _{HIGH} = ON

AC Power Fail:	TTL _{LOW} logic "0" at least 2 ms before DC output drops 5% (without signal jitter). Open collector.
DC OK:	Open collector when output voltage is above 95% of rated
Overcurrent/Short Circuit:	Square current limit; 105-130% of rated
Overvoltage Protection:	Factory set, 125% ±5% cycle AC to reset
Reverse Voltage:	Reverse current up to rated outputs
Thermal Protection:	Auto off; auto reset upon cool down
Efficiency:	Up to 92%
MTBF:	MIL-STD-HDBK 217E 200,000 hours @ 25°C, ground benign, Highly Accelerated Life Testing

Available Voltage Outputs*

Voltage Codes	Voltages (Volts)	Continuous Current (Amps)
-4	12	42
-5	15	36
-6	24	23
-7	28	20
-8	36	16
-9	48	12.5

* Consult factory for other voltages and OEM quantities.

Note: Standard models are shown **bold**

PART # STRUCTURE:

MODEL - VOLTAGE CODE - OPTION CODES (See back)
- V1 -
AAD600S - X - ABC....

Example: Part Number **AAD600S-8-CF** = 600W Power Factor Corrected, 36V @ 16A with sealed pots and overcurrent foldback mode.

SEE 3rd PAGE FOR THE AAD600S CODE TABLE AND AVAILABLE OPTIONS.

AAD600S

FM 32227

AAD600S Series Part Number Code Table

Standard Models

Tailored Models

Custom Models

AAD600S-X-YYYYYY

AAD600S-X-60ZZZ

AAD600S-61ZZZ

P/N Codes	Output Voltage and Current Codes		Standard Options
DC Output Voltage Code	"X" Channel		"Y" Code Description
	Volts	Amps	
4	12.0	42.0	A Droop Current Share B PF Invert C Sealed pot D OCP Hicc-up Mode E OCP latch off mode F OCP fold back mode G Gold plated signal connector M Metric Mounting O OR-ing Diode P 5Vdc, 1A Standby Output S Remote On/Off Invert (Open is off) U DCOK Invert
5	15.0	36.0	
6	24.0	23.0	
7	28.0	20.0	
8	36.0	16.0	
9	48.0	12.5	
			Tailored Units (no safety changes: omit "X" code for non-standard output) ----- "60ZZZ" : "Z" – Factory Assigned P/N Harnesses Added, Special test data ... ETC....
			Custom Units (safety critical changes) ----- "61ZZZ" : "Z" – Factory Assigned P/N ETC.....

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9