





PART NUMBER	OED-CL-1L1	REV.	E
DATE	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS		REV.
05.29.95	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.		A
04.26.96	E.C.N. #10157.		B
01.05.98	E.C.N. #10BRDR.		C
11.14.02	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.		D
02.14.12	E.C.N. #11806/10BRDR. & REDRAWN.		E



ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_a=25^{\circ}\text{C}$ $I_f=20\text{mA}$					
PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH		880		nm	
SPECTRAL BANDWIDTH		80		nm	
FORWARD VOLTAGE		1.9		Vf	$I_f=50\text{mA}$
REVERSE VOLTAGE	5.0			Vr	$I_r=100\mu\text{A}$
RADIANT INTENSITY		30		mW/SR	$I_f=50\text{mA}$
HALF ANGLE		± 10		degrees	
LENS FINISH:	WATER CLEAR				

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C		
PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	1	A
STEADY CURRENT	100	mA
POWER DISSIPATION	190	mW
DERATE FROM 25°C	-1.2	mW/ $^{\circ}\text{C}$
OPERATING TEMP.	-25 TO +85	$^{\circ}\text{C}$
STORAGE TEMP.	-40 TO +85	$^{\circ}\text{C}$
SOLDERING TEMP.	+260	$^{\circ}\text{C}$
2.0mm FROM BODY	3	SEC.

* $t_p < 100\mu\text{s}$, $t_p/T = 0.01$

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X= ± 1 (± 0.039), X.X= ± 0.5 (± 0.020), X.XX= ± 0.25 (± 0.010), X.XXX= ± 0.127 (± 0.005). LEAD SIZE= ± 0.05 (± 0.002), LEAD LENGTH= ± 0.75 (± 0.030). MIN.= $^{+0.00}$ _{-0.00} DECIMAL PRECISION MAX.= $^{+0.00}$ _{-0.00} DECIMAL PRECISION



425 N. GARY AVE.
CAROL STREAM, IL 60188-4900
PHONE: +1.800.278.5666
FAX: +1.630.315.2152
WEB: WWW.LUMEX.COM
MEMBER OF ITW PHOTONICS GROUP

T-5mm x 8.6 HIGH PERFORMANCE INFRARED EMITTING DIODE, WATER CLEAR LENS.

THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE DUE TO NEW MATERIALS OR PRODUCT IMPROVEMENT.

CONFIDENTIAL INFORMATION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

DATE:	02.14.12	DRAWN BY:	AB
PAGE:	1 OF 1	CHKD BY:	--
SCALE:	NTS	APRVD BY:	--
UNIT:	mm [INCH]		(Pb)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9