


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.





All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



nur Einsatz dargestellt!
view only insert!

Abisolierlänge/
Cable Preparation



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.9 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	875 V AC
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	10 A
Gehäuse/Housing:	matt verchromt / matt chrome-plated	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68			
/Protection Class in mated condition			

*) Darstellung nur Beispiel
Figure on only for example !

S11KOC-P04MJGO-7000	> 6.5-7.0 mm
S11KOC-P04MJGO-6500	> 6.0-6.5 mm
S11KOC-P04MJGO-6000	> 5.5-6.0 mm
S11KOC-P04MJGO-5500	> 5.0-5.5 mm
S11KOC-P04MJGO-5000	> 4.5-5.0 mm
S11KOC-P04MJGO-4500	> 4.0-4.5 mm
S11KOC-P04MJGO-4000	> 3.5-4.0 mm
S11KOC-P04MJGO-3500	> 3.0-3.5 mm
S11KOC-P04MJGO-3000	> 3.0-3.5 mm
S11KOC-P04MJGO-2500	> 2.0-2.5 mm
S11KOC-P04MJGO-2000	> 1.5-2.0 mm
Zeichnungs Nr.:/drawing-nr.	Kabel- Ø / cable-Ø

					Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:			
									CAD-Nr.:		00039428			
											Bl.:			
					2008	Tag	Name		Benennung:				Maßstab:	
					Bearb.	05.08.	D.Stein		Stecker cpl.				4:1	
					Gepr.									
					Norm.									
								Zeichnungs Nr.:				Vervielf. Pause		
					otto dunkel gmbh			S11K0C - P04MJG0 - . . 00						
								Ersatz für:				Nr.		
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name											

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9