

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

SUGGESTED MATING TAB

SHOULDER MAY BE ELIMINATED IF NOT FEASIBLE

10.46 [.412] MIN CLEARANCE

1.02 [.040] / 0.76 [.030]

0.25 [.010] MAX CUT-OFF

8.25 [.325] MIN

6.43 [.253] / 6.27 [.247]

2.03 [.080] / 1.65 [.065] DIA HOLE

1.14 [.045] / 0.89 [.035] x 45°

3.48 [.137] / 3.33 [.131]

4.72 [.186] / 4.32 [.170]

8.05 [.317] / 7.80 [.307]

0.13 [.005] R MAX ON TOP

0.84 [.033] / 0.79 [.031]

10°±2°

1 - MATL: 1/2H BRASS OR NICKEL PL STEEL.

2 - NO BURRS PERMISSIBLE AT HOLE.

3 - MUST BE FLAT WITHIN 0.076 [.003] OVER THIS LENGTH.

4 - TIN PLATING IS REQUIRED ON BRASS WHEN TERMINAL TEMP. IS OVER 225°F.

5 - HOLE MUST BE SYMMETRICAL ABOUT TAB Q WITHIN 0.076 [.003]

\* TO BE USED ONLY WHEN SHOULDER IS ELIMINATED.

7.62 [.300]

3.69 [.145]

19.58 [.771]

7.44 [.293]

3.68 [.145]

1.90 [.075]

0.33±0.025 [.013±.001]

8.33 [.328] REF

SECTION D-D

4.83 [.190] / 4.19 [.165]

4.22 [.166] REF

SECTION B-B

1 CONTINUOUS STRIP ON REELS.

2 ACCEPTS [#16-#12] SINGLE WIRE SIZES AND COMBINATIONS OF TWO[#16'S] OR TWO[#18'S] OR ONE[#16 WITH ONE#18]. WIRE CRIMP WIDTH IS .140, F TYPE

3 FITS INSULATION RANGE 3.05-4.32 [.120-.170] DIA OR TWO AT 3.05 [.120] MAX. INSULATION CRIMP WIDTH .240 F TYPE

4 PRELIMINARY - NOT FOR PRODUCTION

2.54 [.100]

2.77 [.109]

SECTION A-A

7.49 [.295] / 6.86 [.270]

5.59 [.220] REF

SECTION C-C

4	SILVER 0.00381 [.000150] MIN	1217095-3
	TIN 0.002032 [.000080] MIN	1217095-2
	-	1217095-1
	FINISH	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	JR RUTH	6/19/98	 TE Connectivity	RECEPTACLE, POSITIVE LOCK, 6.35 [.250] SERIES							
DIMENSIONS: mm [ INCHES ]		CHK	MS FEHER	6/19/98		NAME							
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	J GILLESPIE	6/19/98		PRODUCT SPEC							
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.25 [.010] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		APPLICATION SPEC		114-2074									
MATERIAL	H06 BRASS	FINISH	SEE TABLE	WEIGHT	-	SIZE	A2	CAGE CODE	00779	DRAWING NO	1217095	RESTRICTED TO	-
CUSTOMER DRAWING				SCALE	5:1	SHEET	1 of 1	REV	B2				

1471-9 (3/11)

1217095

B

A

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9