SERIES

PTHFxxxxR
PTKMxxxxR
PTHF
PTKM

RoHS Compliant

Traditional First Quality

Toroidal Power Chokes

Actual Size

Horizontal or Vertical Mounting

Excellent electromagnetic shielding

Applications Use Series PTHF for high DC saturation applications; use Series PTKM for low AC core loss applications.

DC Resistance at 25°C

Rated Idc based upon 40°C maximum rise from 90°C ambient with 0 Arms

Self Leads Solder coated along entire length

Mounting Toroids can be provided in a vertical or horizontal mount style. Suffix Part Number with "H" for horizontal mount.

dI Incremental Current is the value indicated in the table that will cause an approximate percentage drop in inductance

Marking DELEVAN and part number.

Example: PTHF50R-121
DELEVAN PTHF50R-121

Physical Parameters on Next Page

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com

PART NUMBER*	INDUCTANCE (µH) @ 1 kHz ±10%	RATED IDC (AMPS)	dI ADC ΔL 10%	dI ADC ΔL 20%	DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)	SRF MINIMUM (MHz)
SERIES PTHF HIGH SATURATION CORE						
PTHF10-50	10	7.36	6.0	8.7	0.010	35.0
PTHF25-50	25	5.20	3.6	5.3	0.020	10.0
PTHF50-50	50	3.93	2.0	3.1	0.035	7.0
PTHF75-50	75	3.47	1.6	2.5	0.045	5.0
PTHF100-50	100	3.14	1.5	2.2	0.055	4.0
PTHF150-50	150	2.33	1.2	1.8	0.100	2.0
PTHF200-50	200	1.97	1.0	1.6	0.140	1.7
PTHF250-50	250	1.84	0.9	1.4	0.160	1.5
PTHF330-50	330	1.69	0.8	1.2	0.190	1.0
PTHF10-121	10	8.27	9.0	14.0	0.010	20.0
PTHF25-121	25	6.34	7.0	10.5	0.017	8.0
PTHF50-121	50	4.77	3.9	6.0	0.030	4.0
PTHF75-121	75	3.90	3.9	5.8	0.045	3.0
PTHF100-121	100	3.24	3.4	4.7	0.065	2.0
PTHF150-121	150	2.68	3.3	4.8	0.095	1.5
PTHF250-121	250	2.07	2.2	3.2	0.160	1.0
PTHF10-59	10	14.50	15.0	20.0	0.008	20.0
PTHF25-59	25	9.80	11.0	16.0	0.011	8.0
PTHF50-59	50	6.90	8.3	12.0	0.022	4.0
PTHF75-59	75	5.90	6.7	9.1	0.030	3.0
PTHF100-59	100	4.90	6.5	8.2	0.044	2.0
PTHF150-59	150	4.50	4.2	6.0	0.052	1.0
PTHF250-59	250	3.50	4.0	5.6	0.088	1.0
PTHF500-59	500	2.60	2.7	3.8	0.160	0.8
PTHF750-59	750	2.10	1.8	2.7	0.240	0.6
PTHF25-894	25	12.80	13.5	20.0	0.008	8.0
PTHF50-894	50	9.90	10.8	15.2	0.016	4.0
PTHF75-894	75	8.00	8.0	12.0	0.023	3.0
PTHF100-894	100	8.00	7.1	10.6	0.023	2.0
PTHF150-894	150	6.50	6.0	9.0	0.035	1.0
PTHF250-894	250	5.00	4.6	6.8	0.060	1.0
PTHF500-894	500	3.40	3.1	4.6	0.131	0.8
PTHF750-894	750	3.00	2.7	4.0	0.160	0.6
PTHF1000-894	1000	2.40	2.3	3.5	0.235	0.4
SERIES PTKM FERROUS ALLOY CORE						
PTKM10-50	10	7.36	1.70	3.30	0.010	35.0
PTKM25-50	25	5.20	1.00	1.90	0.020	10.0
PTKM50-50	50	3.93	0.70	1.30	0.035	7.0
PTKM75-50	75	3.47	0.60	1.10	0.045	5.0
PTKM100-50	100	3.14	0.50	0.96	0.055	4.0
PTKM150-50	150	2.33	0.40	0.78	0.100	2.0
PTKM200-50	200	1.97	0.35	0.65	0.140	1.7
PTKM250-50	250	1.84	0.31	0.59	0.160	1.5
PTKM330-50	330	1.69	0.27	0.50	0.190	1.0
PTKM10-121	10	8.27	5.30	9.10	0.010	20.0
PTKM25-121	25	6.34	3.30	5.70	0.017	8.0
PTKM50-121	50	4.77	2.30	4.00	0.030	4.0
PTKM75-121	75	3.90	1.80	3.10	0.045	3.0
PTKM100-121	100	3.24	1.60	2.80	0.065	2.0
PTKM150-121	150	2.68	1.30	2.20	0.095	1.5
PTKM250-121	250	2.07	0.90	1.70	0.160	1.0
PTKM10-59	10	14.50	7.60	13.00	0.008	20.0
PTKM25-59	25	9.80	4.70	8.30	0.011	8.0
PTKM50-59	50	6.90	3.30	5.70	0.022	4.0
PTKM75-59	75	5.90	3.00	4.90	0.030	3.0
PTKM100-59	100	4.90	2.40	4.20	0.044	2.0
PTKM150-59	150	4.50	1.90	3.40	0.052	1.0
PTKM250-59	250	3.50	1.50	2.70	0.088	1.0
PTKM500-59	500	2.60	1.10	1.80	0.160	0.8
PTKM750-59	750	2.10	0.90	1.60	0.240	0.6
PTKM25-894	25	12.80	6.60	11.00	0.008	8.0
PTKM50-894	50	9.90	4.20	7.40	0.016	4.0
PTKM75-894	75	8.00	3.70	6.40	0.023	3.0
PTKM100-894	100	8.00	3.50	6.00	0.023	2.0
PTKM150-894	150	6.50	2.30	4.30	0.035	1.0
PTKM250-894	250	5.00	1.90	3.20	0.060	1.0
PTKM500-894	500	3.40	1.40	2.50	0.131	0.8
PTKM750-894	750	3.00	1.20	2.10	0.160	0.6
PTKM1000-894	1000	2.40	1.00	1.80	0.235	0.4

270 Quaker Rd., East Aurora NY 14052 • Phone 716-652-3600 • Fax 716-652-4814 • E-mail: apisales@delevan.com • www.delevan.com

API Delevan®

SERIES PTHFxxxxR & PTKMxxxxR
PTHF & PTKM

RoHS Compliant

Traditional First Quality

Toroidal Power Chokes – Horizontal or Vertical Mount



Vertical Configuration



Horizontal Configuration

PHYSICAL PARAMETERS

*** Nominal Dimensions** Allow up to 10% of nominal for maximum size

**** Part Number** Insert HF of KM for complete part number, and suffix "H" for horizontal mounting

Electrical Information on Preceding Page

PART NUMBER	A Nominal*		B Nominal*		C Typical		D Nominal*		E Nominal*		F Nominal*	
	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm
PT**10-50	0.625	15.88	0.300	7.62	0.250	6.35	0.500	12.70	0.036	0.91	0.600	15.24
PT**25-50	0.625	15.88	0.300	7.62	0.250	6.35	0.500	12.70	0.032	0.81	0.600	15.24
PT**50-50	0.625	15.87	0.300	7.62	0.250	6.35	0.500	12.70	0.028	0.71	0.600	15.24
PT**75-50	0.625	15.87	0.300	7.62	0.250	6.35	0.500	12.70	0.025	0.63	0.600	15.24
PT**100-50	0.625	15.87	0.300	7.62	0.250	6.35	0.500	12.70	0.025	0.63	0.600	15.24
PT**150-50	0.625	15.87	0.300	7.62	0.250	6.35	0.500	12.70	0.020	0.51	0.600	15.24
PT**200-50	0.625	15.87	0.300	7.62	0.250	6.35	0.500	12.70	0.018	0.46	0.600	15.24
PT**250-50	0.625	15.87	0.300	7.62	0.250	6.35	0.500	12.70	0.018	0.46	0.600	15.24
PT**330-50	0.625	15.87	0.300	7.62	0.250	6.35	0.500	12.70	0.018	0.46	0.600	15.24
PT**10-121	0.820	20.83	0.400	10.16	0.320	8.13	0.500	12.70	0.040	1.02	0.780	19.81
PT**25-121	0.820	20.83	0.400	10.16	0.320	8.13	0.500	12.70	0.040	1.02	0.780	19.81
PT**50-121	0.820	20.83	0.400	10.16	0.320	8.13	0.500	12.70	0.036	0.91	0.780	19.81
PT**75-121	0.820	20.83	0.400	10.16	0.320	8.13	0.500	12.70	0.032	0.81	0.780	19.81
PT**100-121	0.820	20.83	0.400	10.16	0.320	8.13	0.500	12.70	0.028	0.71	0.780	19.81
PT**150-121	0.850	21.59	0.400	10.16	0.320	8.13	0.500	12.70	0.025	0.63	0.780	19.81
PT**250-121	0.850	21.59	0.400	10.16	0.320	8.13	0.500	12.70	0.023	0.58	0.780	19.81
PT**10-59	1.100	27.94	0.475	12.06	0.370	9.40	0.500	12.70	0.051	1.30	1.050	26.67
PT**25-59	1.100	27.94	0.475	12.06	0.370	9.40	0.500	12.70	0.051	1.30	1.050	26.67
PT**50-59	1.100	27.94	0.475	12.06	0.370	9.40	0.500	12.70	0.045	1.14	1.050	26.67
PT**75-59	1.100	27.94	0.475	12.06	0.370	9.40	0.500	12.70	0.040	1.02	1.050	26.67
PT**100-59	1.100	27.94	0.475	12.06	0.370	9.40	0.500	12.70	0.036	0.91	1.050	26.67
PT**150-59	1.100	27.94	0.475	12.06	0.450	11.43	0.500	12.70	0.036	0.91	1.050	26.67
PT**250-59	1.150	29.21	0.475	12.06	0.450	11.43	0.500	12.70	0.032	0.81	1.050	26.67
PT**500-59	1.150	29.21	0.475	12.06	0.450	11.43	0.500	12.70	0.028	0.71	1.050	26.67
PT**750-59	1.150	29.21	0.475	12.06	0.450	11.43	0.500	12.70	0.025	0.63	1.050	26.67
PT**25-894	1.300	33.02	0.650	16.51	0.600	15.24	0.750	19.05	0.064	1.3	1.250	31.75
PT**50-894	1.300	33.02	0.650	16.51	0.600	15.24	0.750	19.05	0.051	1.30	1.250	31.75
PT**75-894	1.300	33.02	0.650	16.51	0.600	15.24	0.750	19.05	0.051	1.30	1.250	31.75
PT**100-894	1.300	33.02	0.650	16.51	0.600	15.24	0.750	19.05	0.051	1.30	1.250	31.75
PT**150-894	1.300	33.02	0.650	16.51	0.600	15.24	0.750	19.05	0.045	1.14	1.250	31.75
PT**250-894	1.300	33.02	0.650	16.51	0.600	15.24	0.750	19.05	0.040	1.02	1.250	31.75
PT**500-894	1.300	33.02	0.650	16.51	0.600	15.24	0.750	19.05	0.032	0.81	1.250	31.75
PT**750-894	1.300	33.02	0.650	16.51	0.600	15.24	0.750	19.05	0.032	0.81	1.250	31.75
PT**1000-894	1.300	33.02	0.650	16.51	0.600	15.24	0.750	19.05	0.028	0.71	1.250	31.75

270 Quaker Rd., East Aurora NY 14052 • Phone 716-652-3600 • Fax 716-652-4814 • E-mail: apisales@delevan.com • www.delevan.com

API Delevan®

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9