



766 Hazard Marking Vinyl Tape

Product Data Sheet

Updated : September 1999
Supersedes : New

Product Description

A general purpose hazard marking vinyl tape for use in non-critical applications. Printed in black and yellow stripes.

Physical Properties

Not for specification purposes

Adhesive Type	Rubber
Backing	Polyvinyl Chloride
Total Tape Thickness	5.0 mils (0.125mm) nominal
Tape Colour	Black and Yellow Stripes
Shelf Life	12 months from date of despatch by 3M when stored in the original carton at 21°C (70°F) & 50 % Relative Humidity.

Performance Characteristics

Not for specification purposes

Adhesion to Stainless Steel ASTM D-3330	18 oz. / in. width 2.1 N/10mm	
Tensile Strength at Break ASTM D-3659	13 lbs. /in. 22.8 N/10mm	
Elongation at Break ASTM D-3659	180 %	

Date : September 1999
766 Hazard Marking Vinyl
Tape

General Information

- While vinyl tapes resist most common solvents, care should be taken to avoid ketones, chlorinated hydrocarbons and esters found in lacquers, thinners, degreasers, paint strippers, etc. which may cause the backing to swell or curl.
- Best results are attained when applied to clean, dry surfaces between 60°-85°F (15°-27°C)

Application Ideas

- Marking of equipment pinch points or gears for warning purposes.
- Temporary floor marking around equipment or spills.

Features	Advantages	Benefits
Top side printed vinyl backing.	Conformable to many surfaces.	Good for marking many areas and equipment.
	Black and Yellow Stripes.	Designates hazardous areas.
Rubber adhesive.	Good instant adhesion.	Adheres well to many surfaces.

3M is a trademark of the 3M Company.

Values presented have been determined by standard test methods and are average values not to be used for specification purposes. Our recommendations on the use of our products are based on tests believed to be reliable but we would ask that you conduct your own tests to determine their suitability for your applications. This is because 3M cannot accept any responsibility or liability direct or consequential for loss or damage caused as a result of our recommendations.



Tapes & Adhesives

© 3M United Kingdom PLC 1996

3M United Kingdom PLC
3M House,
28 Great Jackson Street,
Manchester,
M15 4PA

Customer Service :
Tel 0161 236 8500
Fax 0161 237 1105

3M Ireland
3M House, Adelphi Centre,
Upper Georges Street,
Dun Laoghaire, Co. Dublin,
Ireland

Customer Service :
Tel (01) 280 3555
Fax (01) 280 3509

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9