




- Push mount design allows for fast installation.
- Releasable and reusable wire clip.
- Bayonet design allows from .02" (0,5 mm) panel thickness to .15" (3,8 mm).
- Bayonet snap locks into a .250" (6,3 mm) hole and will hold a 25 pound continuous load or a 50 pound impact load.
- Multiple sizes available for bundles from .19" (4,7 mm) to 1.00" (25,4 mm).




Arrowhead Mount Instructions



Simply insert base of clip into .250" diameter hole.



HEYClip opens easily for access to bundle.





Unique lock/release feature operates easily and locks securely. When closed, HEYClip will not open until tab is released.

Quick Specs

HEYClip™ Locking Releasable Wire Clips - Arrowhead Mount


MAXIMUM BUNDLE DIAMETER		PART NO.		DESCRIPTION	FOOTPRINT		OVERALL HEIGHT C		CLAMP WIDTH D		MOUNTING HOLE DIA.		
		Gray	Black		A x B		in. mm.		in. mm.		in. mm.		
PMWC Series For Panels .02~ (0,5 mm) to .08~ (2,0 mm) thick													
.19	4,7	3845	3870	PMWC 187-20	.54 x 1.01	13,7 x 25,7	.39	9,9	.38	9,7	.250	6,4	
.25	6,4	3846	3871	PMWC 250-20	.58 x 1.01	14,7 x 25,7	.45	11,4	.41	10,4			
.38	9,5	3847	3872	PMWC 375-20	.65 x 1.01	16,5 x 25,7	.53	13,5	.50	12,7			
.50	12,7	3848	3906	PMWC 500-20	.75 x 1.20	19,1 x 30,5	.73	18,5	.59	15,0			
.75	19,1	3849	3908	PMWC 750-20	.88 x 1.38	22,4 x 35,1	.99	25,1	.67	17,0			
1.00	25,4	3853	3909	PMWC 1000-20	1.37 x 1.88	34,8 x 47,8	1.35	34,3	.99	25,1			
For Panels .09~ (2,3 mm) to .15~ (3,8 mm) thick													
.19	4,7	3880	3910	PMWC 187-90	.54 x 1.01	13,7 x 25,7	.39	9,9	.38	9,7	.250	6,4	
.25	6,4	3881	3912	PMWC 250-90	.58 x 1.01	14,7 x 25,7	.45	11,4	.41	10,4			
.38	9,5	3882	3913	PMWC 375-90	.65 x 1.01	16,5 x 25,7	.53	13,5	.50	12,7			
.50	12,7	3883	3914	PMWC 500-90	.75 x 1.20	19,1 x 30,5	.73	18,5	.59	15,0			
.75	19,1	3884	3915	PMWC 750-90	.88 x 1.38	22,4 x 35,1	.99	25,1	.67	17,0			
1.00	25,4	3885	3916	PMWC 1000-90	1.37 x 1.88	34,8 x 47,8	1.35	34,3	.99	25,1			

Standard color gray or black.



Release tab provides easy opening without forcing.

Barbed locking element ensures reliable retention.



Quick lock/release allows fast lock-up and easy access to wire bundle.

Unique design of push mount permits fast installation and provides high pull-out resistance.

Material	Nylon 6/6
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	32°F (0°C) to 185°F (85°C) - Gray 32°F (0°C) to 221°F (105°C) - Black

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9