


| SIGN                                           | DATE       | DESCRIPTION                                 | APPROVER |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------|
| △                                              | 01/20'07   | The Soldering temperature from 245° to 250° | Aaron    |
| △                                              | 2010.08.12 | The design is changed                       | Chen Bo  |
| △                                              | 2012.07.18 | The tolerance are added                     | Runner   |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |            |                                             |          |

## Material

- Terminal lever: Thermoplastic (UL94 V-0) Orange RAL2011/P
- Terminal housing: Thermoplastic (UL94 V-0)
- Terminal cover: Thermoplastic (UL94V-0)
- Solder Pin : Brass Tin plated
- Wire guard: Stainless steel

## Electrical cULus/VDE

- Voltage rating: 300VAC/250VAC
- Current rating: 10A/10A
- Wire range: 0.75-1.5mm<sup>2</sup>
- Solid wire(AWG): 14-24
- Stranded wire(AWG): 14-24
- Wire strip length: 9-10mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV/2KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec △
- Safety Approval: 
- Critical dimension: △

HA xx 01 x 0 xxxx G

02 2 Poles  
03 3 Poles  
...  
24 24 Poles

Body color

2 Red  
3 Orange  
5 Green(RAL6018/T)  
8 Grey(RAL7004/P)

RoHS compliant  
(lead<4%)  
In copper Alloy

0000: "@" Logo (Standard)  
000A: "ANYTEK" Mark  
Any special item by  
customer request.  
please contact sales  
department.


△ N = Number of poles  
Dim L=(N×5.08)+2.54  
Dim P=(N-1)×5.08

| Poles  | Dim L | Dim P |
|--------|-------|-------|
| 2-6p   | ±0.20 |       |
| 7-12p  | ±0.25 |       |
| 13-24p | ±0.40 |       |

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |                       |                      |                       |                                                                                       |              |  |            |
|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------------|
| TITLE    | HA-5.08mm 180° series |                      |                       |                                                                                       |              |  |            |
| PART NO. | HAxx01x0xxxxG         |                      |                       | DWG NO.                                                                               | 8HA0102      |  |            |
| APPROVED | CHECKED               | DESIGNED             | DRAWN                 | CUST NO.                                                                              | Tolerance    |  |            |
|          |                       | Runner<br>2012.07.18 | Chen Bo<br>2010.08.12 |  | UNIT: mm     |  | X. ±0.50   |
|          |                       |                      |                       |                                                                                       | SCALE: NONE  |  | X.X ±0.30  |
|          |                       |                      |                       |                                                                                       | REV.: G      |  | X.XX ±0.10 |
|          |                       |                      |                       |                                                                                       | SHEET: 01/01 |  | X° ±1°     |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9