

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0545481871

Status:

Active

Overview:

ffc_fpc_smt

Description:

0.50mm (.020") Pitch FFC/FPC Connector, 1.20mm (.047") Height, Right Angle, SMT, ZIF, Bottom Contact Style, 18 Circuits, Lead-free, Gold (Au) Plating

Documents:

3D Model

Drawing (PDF)

Product Specification PS-54548-039 (PDF)


RoHS Certificate of Compliance (PDF)

General	
Product Family	FFC/FPC Connectors
Series	54548
Overview	ffc_fpc_smt
Product Name	N/A
Physical	
Circuits (Loaded)	18
Contact Position	Bottom
Durability (mating cycles max)	20
Entry Angle	90° Angle
Mated Height (in)	0.047 In
Mated Height (mm)	1.20 mm
Material - Metal	Phosphor Bronze
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Number of Rows	1
Orientation	Right Angle
PCB Locator	No
PCB Retention	Yes
Packaging Type	Embossed Tape on Reel
Pitch - Mating Interface (in)	0.020 In
Pitch - Mating Interface (mm)	0.50 mm
Polarized to PCB	Yes
Stackable	No
Temperature Range - Operating	-20°C to +85°C
Termination Interface: Style	Surface Mount
Wire/Cable Type	FFC/FPC

Electrical	
Current - Maximum per Contact	0.5A
Voltage - Maximum	50V

Material Info

Reference - Drawing Numbers	
Packaging Specification	SPK-54548-001
Product Specification	PS-54548-039, RPS-54548-083, RPS-54548-085, RPS-54548-091, RPS-54548-097, RPS-54548-099
Sales Drawing	SD-54548-039, SD-54548-040



EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com




For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.


Search Parts in this Series

54548Series

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



VIEW H



SECT. J-J
SCALE 20:1

0.28±0.03	13.65	17.0	12.5	18.2	54548-2671	54548-2629	26
	12.65	16.0	11.5	17.2	54548-2471	54548-2429	24
0.3±0.03	12.15	15.5	11.0	16.7	54548-2371	54548-2329	23
	11.65	15.0	10.5	16.2	54548-2271	54548-2229	22
	11.15	14.5	10.0	15.7	54548-2171	54548-2129	21
	10.65	14.0	9.5	15.2	54548-2071	54548-2029	20
	10.15	13.5	9.0	14.7	54548-1971	54548-1929	19
	9.65	13.0	8.5	14.2	54548-1871	54548-1829	18
	9.15	12.5	8.0	13.7	54548-1771	54548-1729	17
	8.65	12.0	7.5	13.2	54548-1671	54548-1629	16
	8.15	11.5	7.0	12.7	54548-1571	54548-1529	15
	7.65	11.0	6.5	12.2	54548-1471	54548-1429	14
	7.15	10.5	6.0	11.7	54548-1371	54548-1329	13
	6.65	10.0	5.5	11.2	54548-1271	54548-1229	12
	6.15	9.5	5.0	10.7	54548-1171	54548-1129	11
	5.65	9.0	4.5	10.2	54548-1071	54548-1029	10
	5.15	8.5	4.0	9.7	54548-0971	54548-0929	9
	4.65	8.0	3.5	9.2	54548-0871	54548-0829	8
	4.15	7.5	3.0	8.7	54548-0771	54548-0729	7
	3.65	7.0	2.5	8.2	54548-0671	54548-0629	6
3.15	6.5	2.0	7.7	54548-0571	54548-0529	5	
2.65	6.0	1.5	7.2	54548-0471	54548-0429	4	
FPC THICKNESS	D	C	B	A	EMBOSSD TAPE ORDER No. オーダー番号	製品番号 MATERIAL No.	極数 Ck+

REVISED	EC NO: J2008-4048	DRWN: NABEI 08/06/13	CHKD: THARUYAMA 08/06/16	APPR: NUKITA 08/06/16	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
						10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY HSHIMABUKURO	DATE '04/02/10	TITLE 0.5 FPC CONN ZIF HSG ASSY FOR SMT RA BTM CONT -LEAD FREE-			
						10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY KTOJO	DATE '04/02/10				
						30 OVER	± 0.3	APPROVED BY MSASAO	DATE '04/02/10				
						ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.	
						DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-54548-039		1 OF 2	
REV	N	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION											

F

E

D

C

B

A

F




E

D

C

B

A



注記 NOTES

I. 使用材料 MATERIAL

ハウジング : LCP, UL94V-0
ハウジング
アクチュエータ : PPS, UL94V-0
アクチュエータ
ターミナル : リン青銅 (t=0.2)
ターミナル
メッキ : PHOSPOR BRONZE
メッキ
PLATING : 接点部: 金メッキ
CONTACT PORTION : GOLD PLATING
テール部: 鍍メッキ
SOLDERING PORTION : TIN OVER PLATING
下地: ニッケルメッキ
UNDER PLATING: NICKEL PLATING
金具 : リン青銅、鍍メッキ (t=0.2)
FITTING NAIL : PHOSPOR BRONZE, TIN PLATING
下地: ニッケルメッキ
UNDER PLATING: NICKEL PLATING

△ パターンはくり止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING
OF P.C.B. PATTERN.
△ RO.3はFPC導体部にかからないこと
RO.3 MUST NOT BE OVERLAPPED TO PATTERN OF FPC.
7. 本製品は54548-**-21の鉛フリー(部分金メッキ)品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 54548-**-21 (SELECTIVE GOLD).
8. N: 極数 N: CIRCUIT.

2. エンボステープ梱包時は、アクチュエータがロックした状態とする。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO.54548-**-29 SHOULD BE LOCKED.
△ ソルダータール半田付け面のズレ量、及び金具半田付け面のズレ量は、基準面 Z
に対し上方向 0 MAX.、下方向 0.15 MAX.とし
相互のバツキ量は0.1 MAX.とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS AND FITTING NAILS FROM Z
UPPER DIRECTION: 0 MAX., LOWER DIRECTION: 0.15 MAX.
OFFSET BETWEEN UPPER AND LOWER 0.1 MAX.
△ 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CIRCUIT.

FPC/FFC について:

打ち抜き方向は導体側から補強板側を推奨します。
導体部については軟銅箔35μmまたは50μmを推奨します。

ABOUT FPC/FFC

RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION : FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER FILM SIDE.
RECOMMENDED CONDUCTOR SPEC :
THICKNESS OF SOFT COPPER FOIL : 35 MICROMETER OR 50 MICROMETER.


FPC について:

補強フィルム材質はポリイミドを推奨します。ベースフィルムは25μmを推奨します。
接着剤は熱硬化接着剤を推奨します。
尚、接着剤の接点部への付着は導通不良の原因になりますので、染み出しが無い様、お願い致します。

ABOUT FPC

RECOMMENDED MATERIAL/THICKNESS.
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BASE FILM THICKNESS : 25μm
BONDING AGENT : THERMOSETTING BONDING AGENT
PLEASE PUT APPROPRIATE AMOUNT OF ADHESIVE ON THE CONTACT
AREA BECAUSE THE EXTRA ADHESIVE MAY CAUSE THE DEFECT IN
ELECTRICAL CONTINUITY.

REVISED		EC NO: J2008-4048	2008/06/13	DRWN:WABEI	2008/06/16	CHKD:THARUYAMA	2008/06/16	APPR:NUKITA	DESCRIPTION		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	MODEL No.
														---	METRIC	54548-**-29	
																THIRD ANGLE PROJECTION	
																0.5 FPC CONN ZIF HSG	
																ASSY FOR SMT RA BTM CONT	
																-LEAD FREE-	
																MOLEX INCORPORATED	
																SD-54548-039	
																2 OF 2	
																THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	




NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-54548-039 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-54548-039
- 梱包数量：3000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 3000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

- トップテープの剥離強度：0.1N ～ 1.3N(10gf ～ 130gf)
(剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1N ～ 1.3N(10gf ～ 130gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED , DURING TRANSPORTATION.

- 材料(MATERIAL)
キャリアテープ(CARRIER TAPE)：ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)
トップテープ(TOPTAPE)：PET , PE , PEF
リール(REEL)：ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- 本製品は 54548-**-91 の鉛フリー(部分金メッキ)品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 54548-**-91 (SELECTIVE GOLD).



16mm幅キャリアテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE

16	21.4	17.4	4.3	8.4	9.5	54548-0671	6
			3.8	7.9	9.0	54548-0571	5
			3.3	7.4	8.5	54548-0471	4
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	(C)	(B)	(A)	製品番号 MATERIAL No.	極数 Ck+

REVISED EC NO: J2006-3468 DRAWN: NABEI CHKD: KTOYODA APPR: NUKITA J	DESCRIPTION 2006/05/17 2006/05/19 2006/05/25	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY HSHIMABUKURO	DATE '04/02/10	TITLE 0.5 FPC CONN ZIF HSG ASSY RA BOTTOM CONTACT -LEAD FREE-				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY KTOJO	DATE '04/02/10					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY MSASAO	DATE '04/02/10	MOLEX MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-54548-040		2 OF 4		
	REV				SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				





Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9