

MEGA® Fuse Rated 32V

RoHS


The MEGA® Fuse is designed for high current circuit protection up to 500A with “Diffusion Pill Technology.” The MEGA® Fuse also provides time delay characteristics. Designed and patented by Littelfuse, the MEGA® Fuse is ideal for battery and alternator protection application and other heavy gauge cables requiring ultra-high current protection.

Die von Littelfuse entwickelte und patentierte MEGA®-Sicherung in Diffusionspillen-Technologie mit träger Charakteristik ist für Überstrom-Schutzlösungen von bis zu 500A konzipiert. Sie eignet sich ideal für Batterie- und Generator-Schutzanwendungen oder andere Bereiche mit sehr großen Kabelquerschnitten, die extrem hohe Anforderungen an den Überstromschutz stellen.

Specifications

Interrupting Rating: 2000A @ 32 VDC
Voltage Rating: 32 VDC
Operating Temperature Range: -40°C to + 125°C
Terminals: Copper (Ag available)
 M6 or M8 bolts available
Mounting Torque: 8-14 Nm M6
 12-18 Nm M8

Packaging:

Series	Pack Size
0298xxx.TXN	10
0298xxx.ZXH	500
0298xxx.ZXEH	500

Time-Current Characteristics / Schmelzzeit-Grenzwerte

% of Rating % des Nennstromes	Opening Time Min / Max (s) Schmelzcharakteristik Min / Max (s)	
	40-250	300-500
75	- / -	14,400 s / -
100	14,400 s / -	- / -
135	120 s / 1800 s	- / -
200	1 s / 15 s	1 s / 15 s
350	0.300 s / 5 s	0.300 s / 5 s
500	- / -	0.100 s / 2 s
600	0.100 s / 1 s	- / -


Part Number Artikel-Nr.	Current Rating Nennstrom	Color Kennfarbe	Typ. Voltage Drop Typ. Spannungsfall	Cold Resistance Kaltwiderstand	I ² t
0298040_	40 A	-	132 mV	2.510 mΩ	-
0298060_	60 A	-	119 mV	1.504 mΩ	-
0298080_	80 A		87 mV	0.720 mΩ	-
0298100_	100 A		87 mV	0.562 mΩ	31100 A²s
0298125_	125 A		80 mV	0.423 mΩ	57800 A²s
0298150_	150 A		92 mV	0.352 mΩ	100000 A²s
0298175_	175 A		86 mV	0.294 mΩ	168000 A²s
0298200_	200 A		83 mV	0.257 mΩ	204000 A²s
0298225_	225 A		82 mV	0.222 mΩ	257000 A²s
0298250_	250 A		82 mV	0.201 mΩ	389000 A²s
0298300_*	300 A		74 mV**	0.167 mΩ	-
0298350_*	350 A		68 mV**	0.138 mΩ	-
0298400_*	400 A		64 mV**	0.126 mΩ	-
0298450_*	450 A		60 mV**	0.112 mΩ	-
0298500_*	500 A		58 mV**	0.092 mΩ	-

* Parts with asterik are short circuit protectors only.
 Corresponding holder = 2981000.



** Voltage Drop measurements for short circuit protectors taken at 75% of rated current.

MEGA® Fuse Rated 32V

Dimensions in mm / Maße in mm



MEGA Fuse Series Temperature Derating Curve



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9