



PA4 Series




Mounting Options




Illumination Options




Terminal Options



Actuator Options



Water Protection Options



FEATURES:

- Durable, Robust and Economical
- Popular 13mm x 19mm Cutout
- High Power Ratings
- Standard and Water-resistant Versions
- Illuminated Versions

SPECIFICATIONS:

RATING: RATING OPTION C:
16A 125/250VAC [UR, cUR]
16(4)A 250V~ 1E4 T125/55 [ENEC]

RATING OPTION J:
16A 125/250VAC [UR, cUR]
16(8)A 250V~ 1E4 T125/55 [ENEC]

TEMPERATURE: -20°C to 65°C [UR, cUR]
-20°C to 125°C [ENEC]

ELECTRICAL LIFE: 10,000 Cycles

CONTACT RESISTANCE: 20mΩ Min. at 1A 5VDC

INSULATION RESISTANCE: 100MΩ Min. at 500VDC

DIELECTRIC STRENGTH: 1,000VAC for 1 Minute

MATERIALS:

UPPER BODY: Polyamide 6/6, UL94 V-2

LOWER BODY: PBT, UL94 V-2

ACTUATOR: Polyamide 6/6, UL94 V-2

TERMINALS: Silver Alloy

CONTACTS: Silver Alloy

TERMINALS: Silver Plated Copper



PA421C4000-124



PA431C1700



PA411C1900



Series	Terminal	Function	Rating	Body Color	Actuator Color	Marking Color	Marking Type	Lens Style	Lens Color	Lamp Voltage
PA4 - Std. Version	1 - 4.8mm Tab	1 Pole:	C - 16A 125/250VAC [UL, CSA]	1 - Black	0 - Full Illum.	0 - None	0 - None	1 - Full	0 - Clear	3 - 6V
PA4R - Rubber Cap	2 - Solder	1 - Off-On	16(4)A 250V~ [ENEC]	2 - White	1 - Black	1 - Black	1 - Power Symbol Vert.	1 - Red	4 - 12V	
PA4C - Customizable	3 - PCB Pins (8.0mm)	4 - Off-(On)		4 - Grey	2 - White	2 - White	2 - Power Symbol Horz.	2 - Amber	5 - 24V	
	4 - PCB Pins (6.8mm)	2 Pole:	J - 16A 125/250VAC [UL, CSA]	5 - Orange	4 - Grey	8 - Red	3 - Reset Symbol Vert.	3 - Green	6 - 125V	
	5 - Horizontal 4.8mm Tabs	2 - Off-On		7 - Blue	5 - Orange		4 - Reset Symbol Horz.	4 - Blue	7 - 250V	
	6 - 6.3mm Tab	E - Off-(On)	16(8)A 250V~ [ENEC]	8 - Green	7 - Blue		5 - POWER Vert.	5 - Yellow		
				9 - Red	8 - Green		6 - POWER Horz.			
					9 - Red		7 - RESET Vert.			
							8 - RESET Horz.			

Custom Colors and Markings Available Upon Request

For Illuminated Switches Only

EXAMPLE PART NUMBERS:

PA411C1100	1P Off-On
Black Body/Actuator, 4.8mm Tab	
PA414C1100	1P Off-(On)
Black Body/Actuator, 4.8mm Tab	
PA412C1100-116	2P Off-On
Black Body, Red Actuator, 125V, 4.8mm Tab	
PA421C1100	1P Off-On
Black Body/Actuator, Solder Tab	



E-SWITCH®

www.e-switch.com

800.867.2717

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9