

MABA-010129-CT4A40



Transformer, 1:4 Transmission Line Transformer
5 to 1200 MHz

Rev. V2

Features


- 1:4 Impedance ratio
- Surface mount
- Available on tape and reel
- 260°C reflow compatible
- RoHS* compliant and lead free
- Excellent temperature stability
- Excellent amplitude and phase balance
- Can be used in both 50Ω and 75Ω systems

Description


M/ACom Technology Solutions MABA-010129-CT4A40 is a 1:4 RF transmission line transformer in a low cost, surface mount package. Ideally suited for broadband CATV applications.



Schematic



Component dimensions



Pin Configuration

Pin no.	Function
1	Secondary Dot
2	Secondary Centre Tap
3	Secondary
4	Primary
5	Primary Dot

Dimensions in inches [mm] Tolerance: .xx ± .02, .xxx ± .010, unless otherwise stated

* Restrictions on Hazardous Substances, European Union Directive 2002/95/EC.

ADVANCED: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.
PRELIMINARY: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.

• **North America** Tel: 800.366.2266 • **Europe** Tel: +353.21.244.6400
 • **India** Tel: +91.80.43537383 • **China** Tel: +86.21.2407.1588
 Visit www.macomtech.com for additional data sheets and product information.

M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.


Electrical Specifications: $T_A = 25^\circ\text{C}$, 0dBm , $Z_0 = 50\Omega$, $P_{in} = 0\text{dBm}$

Parameter	Frequency	Units	Min	Typ	Max
Insertion Loss 1 (Pin 4 to Pin 1)	5 - 50MHz	dB	-	0.5	0.7
	50 - 879MHz	dB	-	0.7	1.5
	879 - 1200MHz	dB	-	1.2	2.0
Insertion Loss 2 (Pin 4 to Pin 3)	5 - 50MHz	dB	-	0.5	0.7
	50 - 879MHz	dB	-	0.6	1.2
	879 - 1200MHz	dB	-	0.8	1.6
Amplitude Balance (Nominal 0dB)	5 - 500MHz	dB	-	0.05	± 0.6
	500 - 1200MHz	dB	-	0.23	± 2.1
Phase Balance (Nominal 180°)	5 - 500MHz	$^\circ$	-	1.4	± 6
	500 - 1000MHz	$^\circ$	-	2.8	± 8
	1000 - 1200MHz	$^\circ$	-	0.2	± 22
Input Return Loss (Pin4)	5 - 50 MHz	dB	20	25	-
	50 - 500 MHz	dB	15	23	-
	500 - 1200 MHz	dB	11	16	-

Recommended Maximum Ratings


Parameter	Value
Input power	At least +28dBm (631mW)
DC current (tested at 5V)	At least 600mA
Operating Temperature	-40°C to $+85^\circ\text{C}$
Storage Temperature	-55°C to $+100^\circ\text{C}$

Application Circuit




Typical Performance Curves: $T_A = 25^\circ\text{C}$, 0dBm , $Z_0 = 50\Omega$, $P_{in} = 0\text{dBm}$


Insertion Loss 1: (Pin 4 to 1)




Insertion Loss 2: (Pin 4 to 3)




Amplitude Balance




Phase Balance



Return Loss: Input (Pin 4)



Tape & Reel Information



Item	Dimension
Ao	5.9mm +/- 0.1mm
Bo	4.55mm +/- 0.1mm
Ko	3.8mm +/- 0.1mm
W	12.0mm +/- 0.3mm
P1	8.00mm +/- 0.1mm

Ordering Information

Part number	Description
MABA-010129-CT4A40	2000 piece reel

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9