

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20BY -ALL RIGHTS RESERVED.

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	OTHERS
1	MALE CONTACT	COPPER ALLOY	FLASH GOLD
2	HOUSING	NYLON	BLACK
3	COUPLING NUT	COPPER ALLOY	-
4	OVER-MOLDING	POLYURETHANE	BLUE
5	CABLE	-	-
6	LABEL	-	-

PIN 2-WHITE

PIN 1-BROWN

PIN 3-BLUE

PIN 5-GRAY

PIN 4-BLACK

47.3 REF.

"L"±0.05M

50 REF.

35±5

15 REF.

M12X1

SW13

△2

△6

△1

△3

NOTE:

△1. STRIP AND RETAIN THE INSULATION

△2. CODE POSITION INDICATOR

△3. RECOMMENDED TORQUE 0.6 Nm

△4. -** :CABLE LENGTH

-0.5:0.5M,

-1.0:1.0M,

-1.5:1.5M,

-3.0:3.0M,

-5.0:5.0M,

-7.0:7.0M,

-10.0:10.0M,

5. CABLE ASSEMBLY TO BE PACKAGED IN POLYBAGS

△6. LABEL CONTAINS: PN, DATE CODE...

注释:

△1. 剥线并保留护套绝缘层

△2. CODE位置指示

△3. 推荐扭矩0.6 Nm

△4. - * * :线缆长度

-0.5:0.5M,

-1.0:1.0M,

-1.5:1.5M,

-3.0:3.0M,

-5.0:5.0M,

-7.0:7.0M,

-10.0:10.0M,

5. 线缆组件塑料袋包装

△6. 标签包含: 产品编号, 日期代码...

TECHNICAL DATA

T41611X0002-00X

T41611X0003-00X

T41611X0004-00X

T41611X0005-00X

RATED VOLTAGE	250V	60V
RATED IMPULSE VOLTAGE	2500V	1500V
RATED CURRENT	4A	
POLLUTION DEGREE	3	
OVERVOLTAGE CATEGORY	II	
MATERIAL GROUP	II	
DEGREE OF PROTECTION	IP67	

PIN ARRANGEMENT
A-CODE

T41611X0002-00X

T41611X0003-00X

T41611X0004-00X

T41611X0005-00X

WIRES: 0.34mm^2(22AWG)
WIRE COLOR: WH/BR/BK/BL/GR
OD: APPROX.5.0MM FOR 2P/3P
APPROX.5.5MM FOR 4P
APPROX.6.0MM FOR 5P

-001:0.5M
-002:1.0M
-003:1.5M
-004:3.0M
-005:5.0M
-006:7.0M
-007:10.0M

FIXED:
-40°C~+80°C

FLXIBLE:
-25°C~+80°C

GRAY

PUR
(UL)

FIXED:
-10°C~+80°C

FLXIBLE:
-5°C~+80°C

BLACK

PVC
(UL)

CABLE CHARACTERISTIC	LENGTH "L"	TEMPERATURE RANGE	JACKET COLOR	JACKET MATERIAL	TYPE	POS.	TE PN
					RPC-M12-MS-5CON-PUR-**SH △4	5	T4161120005-00X
					RPC-M12-MS-4CON-PUR-**SH △4	4	T4161120004-00X
					RPC-M12-MS-3CON-PUR-**SH △4	3	T4161120003-00X
					RPC-M12-MS-2CON-PUR-**SH △4	2	T4161120002-00X
					RPC-M12-MS-5CON-PVC-**SH △4	5	T4161110005-00X
					RPC-M12-MS-4CON-PVC-**SH △4	4	T4161110004-00X
					RPC-M12-MS-3CON-PVC-**SH △4	3	T4161110003-00X
					RPC-M12-MS-2CON-PVC-**SH △4	2	T4161110002-00X

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN HAO WANG 08JAN2016
CHK KOBBY ZHAO 08JAN2016
APVD XIANG XU 08JAN2016

PRODUCT SPEC
108-106140

APPLICATION SPEC
-

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±-
FINISH -
-

NAME
M12X1 STRAIGHT PLUG, FREE END
A-CODE,
SHIELDED,

SIZE
A2

CAGE CODE
-

DRAWING NO
C-T41611X00XX00X

RESTRICTED TO
-

SCALE
2:1

SHEET
1 OF 1

REV
A

1471-9 (3/13)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9