

Sensor/actuator cable - SAC-5P- 5,0-PUR/M12FR SH S - 1407833

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Sensor/actuator cable



Key Commercial Data

Packing unit	10 pc
Minimum order quantity	20 pc
GTIN	 4 046356 773454
GTIN	4046356773454

Technical data

General

Rated voltage	48 V AC
	60 V DC

Cable

Cable type	PUR halogen-free black
Cable type (abbreviation)	PUR
Cable abbreviation	LiF9YC11Y
UL AWM style	20549
Conductor cross section	5x 0.34 mm ² (Signal line)
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	42x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.27 mm ±0.02 mm (Signal line)
Wire colors	Brown, white, blue, black, gray
Overall twist	5 wires around filler to the core
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	80 %
External sheath, color	black RAL 9005
External cable diameter D	5.25 mm ±0.2 mm
Smallest bending radius, fixed installation	26 mm
Smallest bending radius, movable installation	52 mm (up to +60°C)
Number of bending cycles	10000000
Bending radius	52 mm
Traversing path	10 m

Sensor/actuator cable - SAC-5P- 5,0-PUR/M12FR SH S - 1407833

Technical data

Cable


Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s ²
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	70 GΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	max. 57 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	300 V (at 20 °C)
Test voltage Core/Core	3000 V (at 20 °C)
Special properties	Flexible cable conduit capable
Flame resistance	in accordance with UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1
Other resistance	hydrolysis and microbe resistant partly UV-resistant in accordance with DIN EN ISO 4892-2-A
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) -25 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Drawings

Cable cross section



PUR halogen-free black [PUR]

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9