


# MALE PCB PINS

## SOLDER TERMINALS SLOTTED

### 2303

2303-X-01-XX-00-00-07-0


Swage mount in .064 hole



### 2323

2323-X-01-XX-00-00-07-0


Swage mount in .064 hole



### 2322

2322-X-01-XX-00-00-07-0

Swage mount in .064 hole




| Basic Part Number | Board Thickness | Length V |
|-------------------|-----------------|----------|
| 23XX-1            | .031            | .053     |
| 23XX-2            | .062            | .084     |
| 23XX-3            | .094            | .115     |
| 23XX-4            | .125            | .147     |

### 2320

2320-X-01-XX-00-00-07-0

Swage mount in .064 hole




| Basic Part Number | Board Thickness | Length V |
|-------------------|-----------------|----------|
| 2320-1            | .031            | .053     |
| 2320-2            | .062            | .084     |
| 2320-3            | .094            | .115     |

### 2328

2328-X-01-XX-00-00-07-0

Swage mount in .064 hole




| Basic Part Number | Board Thickness | Length V |
|-------------------|-----------------|----------|
| 2328-1            | .031            | .062     |
| 2328-2            | .062            | .094     |
| 2328-3            | .094            | .125     |
| 2328-4            | .125            | .156     |

### 2520

2520-X-01-XX-00-00-07-0


Swage mount in .064 hole



### 2517

2517-X-01-XX-00-00-07-0

Swage mount in .064 hole



| Basic Part Number | Board Thickness | Length V |
|-------------------|-----------------|----------|
| 25XX-1            | .031            | .062     |
| 25XX-2            | .062            | .094     |
| 25XX-3            | .094            | .125     |
| 25XX-4            | .125            | .156     |

#### SPECIFICATIONS:

**Pin Material:** Brass Alloy 360, 1/2 Hard  
( Swage pins are annealed )

**Dimensions:** Inches

**Tolerances On:** Lengths:  $\pm .005$   
Diameters:  $\pm .002$   
Angles:  $\pm 2^\circ$



**ORDER CODE:** XXXX - X - 01 - XX - 00 - 00 - 07 - 0

**BASIC PART #**

**SPECIFY PIN FINISH:**

- 01 200  $\mu$ " TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◆ 80 200  $\mu$ " TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◆ 44 300  $\mu$ " SILVER OVER COPPER (RoHS)
- 50 300  $\mu$ " ELECTRO-SOLDER  
(60/40 SnPb)



Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY 11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9