


ANTI-VANDAL SWITCHES
 DETECTOR SWITCHES
 DIP SWITCHES
 KEYLOCK SWITCHES
 NAVIGATION SWITCHES
 PUSHBUTTON SWITCHES
 ROCKER SWITCHES
 ROTARY SWITCHES
 SLIDE SWITCHES
 SNAP ACTION SWITCHES
 TACTILE SWITCHES
 TOGGLE SWITCHES
 CAP OPTIONS



APPLICATIONS / MARKETS



Audio / Visual



Computer Peripherals



Consumer Electronics



Instrumentation



Medical Equipment



Telecommunication

RoHS

SPECIFICATIONS

Electrical Rating: 50mA 12VDC
Life Expectancy: 500,000 Cycles
Contact Resistance: 100mΩ Max.
Insulation Resistance: 100MΩ Min. at 500VDC
Dielectric Strength: 500VDC for 1 Minute
Operating Temperature: -20°C to 70°C
Operating Force: 160gf ± 50gf
Travel: 0.20mm ± 0.10mm

Function: SPST, Off-(On), Momentary

FEATURES & BENEFITS

- 500,000 cycle life expectancy
- Multiple cap options
- Illumination options

PART NUMBER CONFIGURATOR

Series	Model	LED Option	Contact Material	Cap Option	Cap Color
<input type="text" value="TL"/>	<input type="text" value="1265"/>	<input type="text" value="A"/> A - None <input type="text" value="B"/> B - Blue <input type="text" value="R"/> R - Red <input type="text" value="G"/> G - Green <input type="text" value="Y"/> Y - Yellow <input type="text" value="W"/> W - White	<input type="text" value="Q"/> Q - Silver	<input type="text" value="R"/> R - 8mm Diameter, Round Flat <input type="text" value="S"/> S - 5mm Diameter, Round <input type="text" value="T"/> T - 4.7mm Diameter, Round <input type="text" value="N"/> N - No Cap	<input type="text" value="BLK"/> BLK - Black <input type="text" value="GRN"/> *GRN - Green <input type="text" value="RED"/> *RED - Red <input type="text" value="GRY"/> *GRY - Gray <input type="text" value="YEL"/> *YEL - Yellow <input type="text" value="CLR"/> **CLR - Clear

* Available in "R" cap option only
 ** "CLR" cap not available in "R" cap option

Specifications subject to change without notice



BODY DIMENSIONS



SCHEMATIC



PCB LAYOUT

LED SPECIFICATIONS

LED Specifications			
Color	Forward Current mA (Nom.)	Forward Voltage Voltage at 20mA (Typ-Max)	Luminous Intensity mcd (Typ.) at 20mA
Red	20	1.95 - 2.5	1800
Blue	20	2.9 - 4.0	150
Green	20	2.1 - 2.5	800
Yellow	20	2.0 - 2.5	1800
White	20	3.2 - 4.0	150



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9