

Technical drawing of a mechanical assembly, showing a side view of a component with a central shaft and a flange.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG S. Blidar 22SEP97		TE		TE Connectivity	
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		PRODUCT GROUP DRAWING FOR	
mm		±0.2		APD J. Woller 22SEP97		Tabellenzeichnung fuer	
		1. RLC 2. RLC 3. RLC 4. RLC ANGLES FINISH		PRODUCT SPEC 108-18513 APPLICATION SPEC 114-18148		AMP MCP 2.8	
MATERIAL		+1°		WEIGHT		RESTRICTED TO	
-		-		A 1 00779 C=1355036		-	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 5:1		SHEET 1 of 1	
						REV J11	

VERSION		Ausführung		REV		BODY		SURFACE		WIRE SIZE RANGE		INSULATION DIAMETER		A		B		D _{DR}		C		E		D _{ISO}		F		G		H		J		K		WEIGHT		SINGLE WIRE SEAL		TE CONNECTIVITY NO.		DEAD END PLUG		Blindstopfen		TE CONNECTIVITY NO.		APPLICATION TOOLS		Verarbeitungswerkzeuge	
						MATERIAL	SPRING																																												
STANDARD CRIMP		SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148									
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1		SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148											
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0		4.2		2.0		5.0		5.0		3.5		3.5		5.9		7.5		0.8		21.0		0.59		828905-1		828922-1													
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		CUNI Si		X10CrNi18-8		SILVER PLATED versilbert		12 AWG		3.0 - 3.8		4.0																																							

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9