



SERIES: GF0668 | **DESCRIPTION:** SPEAKER

SPECIFICATIONS

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
nominal size			66		mm
impedance	at 0.8 kHz, 1 V	6.8	8	9.2	Ω
resonant frequency	at 1 V	240	300	360	Hz
sound pressure level	1 W, 50 cm ave., at 0.5, 0.8, 1, 1.2 kHz	87	90	93	dB
response	10 dB max.	Fo		20,000	Hz
input power			3	5	W
operation	must be normal at program source		3		W
buzz, rattle, etc.	must be normal at sine wave		4.89		Vdc
magnet	size: 45 x 22 x 8 mm				
load test	48 hours of white noise at		3		W
heat test	20 ~ 50% RH for 48 hours	68	70	72	$^{\circ}\text{C}$
humidity test	90 ~ 95% RH for 48 hours	38	40	42	$^{\circ}\text{C}$
RoHS	yes				



FREQUENCY RESPONSE CURVE

parameter	conditions/description
potentiometer range	50 dB
rectifier	RMS
lower limit frequency	20 Hz
wr. speed	100 mm/sec
zero level	60 dB



MECHANICAL DRAWING

units: mm



TOLERANCE:
 $\pm 1.0\text{mm}$ UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	08/08/2006
1.01	correct terminal added	03/03/2009
1.02	dimension updates	04/05/2011
1.03	updated tolerance	01/13/2012
1.04	updated template	01/24/2012

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9