

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.




LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	0		G4	REVISED PER ECO-11-004917	11MAR11	RK	HMR

MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC, UL94V-0, BLACK.
TERMINALS: BRIGHT TIN OVER COPPER ALLOY.
SCREWS: #6-32 STEEL, ZINC PLATING W/ CLEAR CHROMATE.(UNLESS OTHERWISE STATED.)
PITCH (TERMINAL SPACING): .375"

ELECTRICAL:
RATED CURRENT UL/CSA:
CLASS C: 20A, 300V
CLASS D: 5A, 600V
WIRE RANGE: 12-22 AWG

MECHANICAL:
RECOMMENDED TORQUE: 7 IN-LB
OPERATING TEMP.: 105°C MAX

- 1 SCREWS ARE STAINLESS STEEL.
- 2 SEE FIGURE.
- 3 SCREWS ARE NICKEL PLATED BRASS.
- 4 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



	9.000	8.250	23	JC6-Q307-23	1546700-9
1	8.625	7.875	22	JC6-Q307-22-226	1776007-8
	8.625	7.875	22	JC6-Q307-22	1546700-8
	8.250	7.500	21	JC6-Q307-21	1546700-7
	7.875	7.125	20	JC6-Q307-20	1546700-6
	7.500	6.750	19	JC6-Q307-19	1546700-5
1	7.125	6.375	18	JC6-Q307-18-225	1776007-7
	7.125	6.375	18	JC6-Q307-18	2-796985-1
	6.750	6.000	17	JC6-Q307-17	1546700-4
1 4 OBSOLETE	6.375	5.625	16	JC6-Q307-16-197	1776007-4
	6.375	5.625	16	JC6-Q307-16	6-1437666-1
	6.000	5.250	15	JC6-Q307-15	6-1437665-1
1 4 OBSOLETE	5.625	4.875	14	JC6-Q307-14-195	1776007-2
	5.625	4.875	14	JC6-Q307-14	1546700-3
	5.250	4.500	13	JC6-Q307-13	1546700-2
	4.875	4.125	12	JC6-Q305-12	4-796985-0
	4.875	4.125	12	JC6-Q307-12	6-1437665-0
	4.500	3.750	11	JC6-Q307-11	1546700-1
	4.125	3.375	10	JC6-Q307-10	5-1437665-9
	3.750	3.000	9	JC6-Q307-09	5-1437665-8
1 4 OBSOLETE	3.375	2.625	8	JC6-Q307-08-196	1776007-3
	3.375	2.625	8	JC6-Q307-08	5-1437665-7
	3.000	2.250	7	JC6-Q307-07	5-1437665-6
2 4 OBSOLETE	2.625	1.875	6	JC6-Q307-06-269	1-1776007-0
	2.625	1.875	6	JC6-Q307-06-206	1776007-6
	2.625	1.875	6	JC6-Q307-06-203	1776007-5
	2.625	1.875	6	JC6-Q307-06	5-1437665-5
1 4 OBSOLETE	2.250	1.500	5	JC6-Q307-05-194	1776007-1
	2.250	1.500	5	JC6-Q307-05	5-1437665-4
3	1.875	1.125	4	JC6-Q305-04	1776007-9
	1.875	1.125	4	JC6-Q307-04	5-1437665-3
	1.500	.750	3	JC6-Q307-03	5-1437665-2
	1.125	.375	2	JC6-Q307-02	5-1437665-1
	DIM. L	DIM. A	NO. OF POS.	CATALOG NUMBER	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± .01
3 PLC ± .005
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH -

DWN S SCHLEGEL 5/27/03
CHK S YODER 5/27/03
APVD S YODER 5/27/03
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT -

STE TE Connectivity

JC6-Q307-XX ASSEMBLY

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-5-1437665-1 RESTRICTED TO -

CUSTOMER DRAWING SCALE NTS SHEET 1 OF 2 REV G4

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9