


# MALE PCB PINS

## PRINTED CIRCUIT PINS

### 3110/3111

311X-X-00-XX-00-00-08-0

Swage mount in .043 hole




| Basic Part Number | Board Thickness | Length A | Length V |
|-------------------|-----------------|----------|----------|
| 3110-1            | .031            | .150     | .051     |
| 3110-2            | .062            | .150     | .082     |
| 3110-3            | .094            | .150     | .113     |
| 3111-1            | .031            | .300     | .051     |
| 3111-2            | .062            | .300     | .082     |
| 3111-3            | .094            | .300     | .113     |

### 3150

3150-X-00-XX-00-00-08-0

Swage mount in .043 mounting hole




| Basic Part Number | Board Thickness | Length V |
|-------------------|-----------------|----------|
| 3150-1            | .031            | .051     |
| 3150-2            | .062            | .082     |

### 3136/3137

313X-X-00-XX-00-00-08-0

Solder mount in .043 mounting hole




| Basic Part Number | Board Thickness | Length V | Flange Dia. C |
|-------------------|-----------------|----------|---------------|
| 3136-1            | .062            | .082     |               |
| 3136-2            | .094            | .110     | .078          |
| 3136-3            | .125            | .145     |               |
| 3137-1            | .062            | .082     |               |
| 3137-2            | .094            | .110     | .062          |
| 3137-3            | .125            | .145     |               |
| 3137-4            | .156            | .185     |               |

### 3148

3148-3-00-XX-00-00-08-0


Swage mount in .062 hole  
For a .094 thick board



### 8815

8815-0-00-XX-00-00-03-0


Hex press-fit in .066 plated through-hole



### 6821

6821-0-00-XX-00-00-08-0


Turret terminal pin



### 3132

3132-0-00-XX-00-00-08-0


Wire crimp termination, Annealed  
Accepts wire sizes 22 AWG Max. / 24 AWG Min.



### 5601

5601-0-01-XX-00-00-03-0


Compliant press-fit in .040 ± .003 plated through-hole. For .060" → .100" thick board



### 5602

5602-0-01-XX-00-00-03-0

Compliant press-fit in .040 ± .003 plated through-hole. For .090" → .130" thick board



#### SPECIFICATIONS:

**Pin Material:** Brass Alloy 360, 1/2 Hard  
( Except swage pins which are annealed )

**Dimensions:** Inches

**Tolerances On:** Lengths: ± .005  
Diameters: ± .002  
Angles: ± 2°

RoHS-2  
2011/65/EU

ORDER CODE: XXXX - X - 0X - XX - 00 - 00 - XX - 0

BASIC PART #

SPECIFY PIN FINISH:

- 01 200 μ" TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◆ 80 200 μ" TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◆ 15 10 μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)
- ◆ 21 20 μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)
- ◆ 34 50 μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)



Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY 11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9