

E4 - SERIES

SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION

2 13/16" DIAMETER 11.0 AMPS @ 28 VDC

The E4 Series was designed to offer maximum power ratings in an electronic open frame switch. Standard construction consists of a 20° index, 2-17 positions, and solder lug terminals.



SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

Current and Voltage Rating: Make and break resistive load 11.0 amps @ 28 VDC; 9.0 amps @ 115 VAC.

Current Carrying Capacity: 17 amps.

Dielectric Strength: 3000 VAC between current carrying parts and ground.

Contact Resistance: Average initial 7.0 milliohms.

Insulation Resistance: In excess of 1,000,000 megohms.

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled.

MECHANICAL

Materials and Finishes: All parts utilize non-corrosive materials as standard.

Contacts and Collector Rings: Coin silver as standard.

Insulation: Ceramic.

Index: Dual-ball, hill and valley design.

Index Life: 25,000 cycles minimum.

Index Torque: Switches have lowest practical torque consistent with crisp detenting and smooth, reliable operation.

Index Angles: Positive 20° standard.

Index Stops: Adjustable stops standard, fixed or continuous.

Stop Strength: 25 in. lbs. minimum.

STANDARD PART NUMBER

20° INDEXING


SWITCHES ADJUSTABLE STOPS - SOLDER LUG TERMINALS - STOPS SET @ 2 POS.

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/ SECTION	NO. OF SECTIONS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *	POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/ SECTION	NO. OF SECTIONS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *
01	02-17	1	1	E4C0117S	E4C0117N	EA	06	02-17	1	6	E4C0617S	E4C0617N	EA
02	02-17	1	2	E4C0217S	E4C0217N	EA	06	02-08	2	3	E4C0608S	E4C0608N	EB
02	02-08	2	1	E4C0208S	E4C0208N	EB	06	02-05	3	2	E4C0605S	E4C0605N	EC
03	02-17	1	3	E4C0317S	E4C0317N	EA	08	02-08	2	4	E4C0808S	E4C0808N	EB
03	02-05	3	1	E4C0305S	E4C0305N	EC	09	02-05	3	3	E4C0905S	E4C0905N	EC
04	02-17	1	4	E4C0417S	E4C0417N	EA	10	02-08	2	5	E4C1008S	E4C1008N	EB
04	02-08	2	2	E4C0408S	E4C0408N	EB	12	02-05	3	4	E4C1205S	E4C1205N	EC
05	02-17	1	5	E4C0517S	E4C0517N	EA	15	02-05	3	5	E4C1505S	E4C1505N	EC



* FIGURES ARE SHOWN ON PAGE 57.

DIMENSIONS

STANDARD CONSTRUCTION



E4C - CERAMIC CONSTRUCTION



ELECTROSWITCH • ELECTRONIC PRODUCTS
UNIT OF ELECTRO SWITCH CORP.


2010 Yonkers Road
Raleigh, NC 27604

Telephone: (888) ROTARYS or (919) 833-0707
Fax: (800) 909-9171 or (919) 833-8016

How to Order Additional Options:

2 DIGIT SERIES	INSULATION TYPE	TOTAL POLES	ACTIVE POSITIONS	CONTACT TYPE	STOP TYPE		
E4	C - CERAMIC	01 - MIN.	17 - MAX @ 20°	S - SHORTING N - NON SHORTING	A - ADJ. F - FIXED C - CONT. SEE CHART "A" SEE CHART "B"		
CUSTOMERS SPECIFIED ORDER NUMBER FOR STANDARD OPTIONS					ADDITIONAL OPTIONS		
E 4 C (SPECIFY) (SPECIFY) (SPECIFY)					(SPECIFY) (SPECIFY) (SPECIFY)		

SHAFT, BUSHING, AND FLAT OPTIONS



CUSTOM SWITCHES ARE AVAILABLE. CONTACT THE FACTORY WITH YOUR COMPLETE SPECIFICATIONS.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9