

4		3		2		1		
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.				RELEASED FOR PUBLICATION				
© COPYRIGHT - By -				ALL RIGHTS RESERVED.				
LOC G		DIST 14		REVISIONS				
P		LTR		DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
		R1		REV PER ECO-12-014455		13SEP12	KH	DR
AMP WIRE RANGE		UL Listed FILE E13288		LR7189 Certified				
22-16 AWG SOLID OR STRANDED		22-16 AWG SOLID OR STRANDED		22-16 AWG SOLID OR STRANDED				
SERRATION SLEEVE 1 BODY 3.56±0.08 [.140±.003] FOR M3.5[#6] STUD 6.35 [.250] 5 6.05 [.238] MIN 16.87 [.664] MAX 24.00 [.945] MAX 1 STAMP "AMP 22-18*" APPROX AS SHOWN 22-16 TERMINALS ARE STAMPED 22-18 IN ACCORDANCE WITH MILITARY SPEC SAE AS7928 COMMERCIAL WIRE RANGE IS 22-16 2 WIRE INSUL DIA, 2.67-3.56 [.105-.140] 3 TONGUE MATL THK, 0.79±0.05 [.031±.002] 4 MATERIAL: BODY - BRASS. PER ASTM B36 SLEEVE - PVC, COLOR - RED 5 APPLIES FROM THE EDGE OF METAL BARREL TO THE CENTER OF THE STUD.								
100			LOOSE PIECE,BOX			8-52453-1		
5000			ON TAPE, REEL			52453-1		
1000			LOOSE PIECE			52453		
QTY			PACKAGE TYPE			PART NO		
CUSTOMER SERVICE SYSTEMS			MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE: 105°C [221°F]			THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS		PRODUCT INFORMATION CENTER 1-800-522-6752		VOLTAGE RATING: 600V MAX (1000V FIXTURE OR SIGN)		DIMENSIONS: mm [INCHES]		
FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION		TOOLING ASSISTANCE CENTER 1-800-722-1111		CIRCULAR MIL AREA: 0.26-1.65mm² [509-3260] SOLID OR STRANDED		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.20 [.008] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		
FOR ORDER ENTRY		1-800-526-5142		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		MATERIAL 4		
FINISH TIN PER ASTM B545			DWN L OLMEDA CHK M ELLIS APVD G NGO PRODUCT SPEC UL 486A-B APPLICATION SPEC - WEIGHT -			26JUN95 26JUN95 26JUN95		
CUSTOMER DRAWING			SCALE 6:1			SHEET 1 OF 1		
REV R1			RESTRICTED TO -			DRAWING NO C-52453		
CAGE CODE A300779			SIZE A3			NAME TE Connectivity		
TERMINAL, SPRING SPADE, LONG, PLASTI-GRIP, WIRE SIZE: 22-16 AWG			TE Connectivity			TE Connectivity		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9