

Single relay - REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 2987998

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)




Plug-in miniature relay, with multi-layer contact with hard gold coating, 2 PDTs, test button, mechanical switch position indicator, status LED, coil voltage 230 V AC

Why buy this product

- With detectable manual operation
- Integrated status LED
- Switching current of up to 16 A
- DC types with integrated freewheeling diode
- Mechanical switch position indicator

Key Commercial Data

Packing unit	10 STK
Minimum order quantity	10 STK
GTIN	 4 046356 481007
Weight per Piece (excluding packing)	18.18 g
Weight per piece (including packing)	18.18 g
Country of origin	China

Technical data

Dimensions

Width	12.7 mm
Height	29 mm
Depth	25 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C

Coil side

Nominal input voltage U_N	230 V AC
Typical input current at U_N	3.5 mA
Typical response time	3 ms ... 12 ms (depending on phase relation)
Typical release time range	2 ms ... 8 ms (depending on phase relation)

Single relay - REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 2987998

Technical data

Contact side

Contact type	2 PDT
Contact material	AgNi, hard gold-plated
Maximum switching voltage	30 V AC
	36 V DC
Minimum switching voltage	12 V (At 1 mA)
Min. switching current	1 mA (at 12 V)
Maximum inrush current	50 mA
Limiting continuous current	50 mA
Switching capacity in acc. with DIN VDE 0660/IEC 60947	1.5 A (at 240 V, AC15)
Note	the following values are applicable if a gold layer is destroyed
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Minimum switching voltage	12 V (at 10 mA)
Limiting continuous current	8 A
Maximum inrush current	16 A (20 ms)
Min. switching current	10 mA (at 12 V)
Interrupting rating (ohmic load) max.	2000 VA (for 250 V AC)
Switching capacity in acc. with DIN VDE 0660/IEC 60947	1 A (at 24 V, DC13)
	1.5 A (at 24 V, AC15)
	1.5 A (at 120 V, AC15)
	1.5 A (at 240 V, AC15)

General

Test voltage relay winding/relay contact	5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Test voltage relay contact/relay contact	2.5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Mechanical service life	5 x 10 ⁶ cycles
Standards/regulations	DIN EN 61810-1
	VDE 0435-201
	EN 50178
	IEC 62103

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	CUL
Standards/regulations	DIN EN 61810-1
	VDE 0435-201
	EN 50178
	IEC 62103

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371104
------------	----------

Single relay - REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 2987998

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27371104
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371601
eCl@ss 9.0	27371601

ETIM

ETIM 2.0	EC000196
ETIM 3.0	EC000196
ETIM 4.0	EC000196
ETIM 5.0	EC001437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39121515

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized

Single relay - REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 2987998

Approvals

VDE Zeichengenehmigung

cUL Recognized


EAC

EAC


cULus Recognized

Drawings

Dimensional drawing




Diagram




Operating voltage range

Single relay - REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 2987998

Diagram




Diagram



Interrupting rating

Service life reduction factor with various cos phi

Diagram



Electrical service life

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9