


SPECIFICATION CONTROL DRAWING



Product Revisions		Product Dimensions		Cable Dimensions			Qty: Item 2
Product Name		L max	ØA min	B max	ØC min	ØD min	
B-155-3801	A	26.0 [1.025]	1.7 [0.065]	1.7 [0.065]	0.9 [0.035]	0.4 [0.015]	1
B-155-3802	B		1.95 [0.075]	1.95 [0.075]	1.1 [0.045]	0.6 [0.025]	1
B-155-3803	A	42.0 [1.655]	2.7 [0.105]	2.7 [0.105]	1.8 [0.070]	1.3 [0.050]	1
B-155-3805	A		4.5 [0.180]	4.5 [0.180]	2.3 [0.090]	1.8 [0.070]	1
B-155-3806	A		6.0 [0.235]	6.0 [0.235]	3.3 [0.130]	2.8 [0.110]	1
B-155-3807	A		7.0 [0.275]	7.0 [0.275]	3.7 [0.145]	3.2 [0.125]	1
B-155-3809	A		8.7 [0.340]	8.7 [0.340]	4.2 [0.165]	3.7 [0.145]	2
B-155-3810	A		9.7 [0.382]	9.7 [0.382]	6.8 [0.268]	6.0 [0.236]	2
B-155-3811	A		10.7 [0.420]	10.7 [0.420]	7.1 [0.280]	6.6 [0.260]	2
B-155-3813	A		13.0 [0.510]	13.0 [0.510]	8.9 [0.350]	8.4 [0.330]	1


MATERIAL

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation cross-linked modified polyolefin.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX: Qty: see table (one solder washer shown).
SOLDER: TYPE Sn42Bi58 per ANSI / J-STD-006.
FLUX: TYPE ROM1 per ANSI / J-STD-004.
- MELTABLE RING: Thermally stabilized thermoplastic. Color: clear.
- MELTABLE RING: Thermally stabilized thermoplastic. Color: blue.

APPLICATION

- These controlled soldering devices are designed for termination of a bare or tin-plated copper shield on a cable, having an Insulation rated for at least +85°C minimum.
- Temperature range: -55°C to +125°C.
- When installed properly, it will meet the performance requirements of TE Connectivity / Raychem Specification RT-1404.
- For installation procedure and application equipment consult RPIP-824-00 or H54286.

For best results, prepare the cable as shown:



		TE Connectivity 300 Constitution Drive, Menlo Park, CA. 94025, U.S.A.				TITLE: SOLDERSLEEVE ONE STEP SHIELD TERMINATOR, LEAD-FREE							
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. [Inches dimensions are shown in brackets]						DOCUMENT NO.: B-155-38XX							
						TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON		TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.			
PREPARED BY: L RODRIGUEZ		DCR NUMBER: D060320		REPLACES: D050171		CAGE CODE : 06090		SCALE: ---		SIZE: A		SHEET: 1 of 1	
						Rev:		B1		DATE:		16-Apr-11	

Print Date: 9-May-11

© 2005, 2011 Tyco Electronics Corporation, a TE Connectivity Ltd. Company. All Rights Reserved.

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9