

Printed-circuit board connector - MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 GNTQ CP1 - 1710500

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



The figure shows an 10-position version

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, connection method: Crimp connection, color: turquoise green, contact surface: Tin, Corresponding female crimp contacts with current [A] and conductor cross section range [mm²] data: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte

Your advantages

- ✓ Inexpensive connection of large quantities of pre-assembled conductors



Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
GTIN	
GTIN	4055626157320

Technical data

Item properties

Brief article description	Printed-circuit board connector
Plug-in system	CLASSIC COMBICON
Type of contact	Female connector
Range of articles	MSTBC 2,5/..-ST
Pitch	5.08 mm
Number of positions	3
Connection method	Crimp connection
Number of levels	1

Electrical parameters

Rated current	12 A
Rated insulation voltage (III/2)	320 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV

Printed-circuit board connector - MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 GNTQ CP1 - 1710500

Technical data

Connection capacity

Conductor cross section flexible	0.5 mm² ... 2.5 mm²
Conductor cross section AWG / kcmil	20 ... 14

Material data - contact

Note	WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/ JEDEC JESD 201
Contact material	Cu alloy
Metal surface terminal point (top layer)	Tin (Sn)
Metal surface contact area (top layer)	Tin (Sn)

Material data - housing

Insulating material	PA
Insulating material group	I
CTI according to IEC 60112	600
Flammability rating according to UL 94	V0
Glow wire flammability index GWFI according to EN 60695-2-12	850
Glow wire ignition temperature GWIT according to EN 60695-2-13	775
Temperature for the ball pressure test according to EN 60695-10-2	125 °C

Dimensions for the product

Pitch	5.08 mm
-------	---------

Packaging information

Type of packaging	packed in cardboard
Pieces per package	50
Denomination packing units	Pcs.

Mechanical tests according to standard

Test specification	IEC 61984
--------------------	-----------

Air clearances and creepage distances

Insulating material group	I
Rated insulation voltage (III/3)	320 V
Rated insulation voltage (III/2)	320 V
Rated insulation voltage (II/2)	630 V
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated surge voltage (II/2)	4 kV

Current carrying capacity / derating curves

Specification	IEC 61984
---------------	-----------

Mechanical tests (A)

Test specification	IEC 61984
--------------------	-----------

Printed-circuit board connector - MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 GNTQ CP1 - 1710500

Technical data

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9