

ULTRA MINIATURE PLASTIC PACKAGE

PURE SILICON™ CLOCK OSCILLATOR

ASEM



RoHS
Compliant

ASEM



Life Size

3.2 x 2.5 x 0.85 mm

FEATURES:

- Ultra Miniature Pure Silicon™ Clock Oscillator
- MEMS Technology by Discera
- Low Power Consumption <10mA
- Exceptional Stability Over Temp. at -40 to +85°C.
- Available over Extended Operating Temperature
- Available in 30kG Shock Resistance Configuration
- Low Cost-Compact QFN Plastic Packaging
- Compact Package design

APPLICATIONS:

- CCD Clock for VTR Camera
- Equipment Connected to PCs
- Low Profile Equipment
- Lower Cost Crystal Oscillator Replacement
- Computers and Peripherals
- Portable Electronics (MP3 Players, Games)
- Consumer Electronics such as TV's, DVR's, etc.
- Vibrant, Shock-Prone & Humid Environments for Industrial Equipment
- Demanding Military & Automotive Electronics



STANDARD SPECIFICATIONS:

Parameters		Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Frequency Range:		1.0	-----	150	MHz	
Operating Temperature:		0	-----	+70	°C	See options
Storage Temperature:		-55	-----	+150	°C	
Overall Frequency Stability*:		-100	-----	+100	ppm	See options
Supply Voltage (Vdd):		+1.8 ~ +3.3			V	See options
Supply Current (no load):	1.0 to 39.9999MHz	-----	3	10	mA	No load RL=∞ T=25°C
	40.0 to 79.9999MHz	-----	4	10		
	80.0 to 124.9999MHz	-----	5	10		
	125.0 to 150MHz	-----	6	10		
Output Voltage:	V _{OH}	0.8*V _{dd}	-----	-----	V	15pF
	V _{OL}	-----	-----	0.2*V _{dd}		
Rise Time:	Tr	-----	1.3	2.0	ns	15pF; T=25°C 20%/80%*VDD
Fall Time:	Tf	-----	1.3	2.0		
Output Load:		15pF max / 10kΩ min.			pF	See options
Symmetry:		45	-----	55	%	@1/2Vdd
Startup Time:		-----	1.5	3.0	ms	
Disable Time:		-----	20	100	ns	
Disable Stand-by Current:		-----	-----	1	uA	
Tri-state Function (Stand-by) :		"1" (VIH≥0.75*Vdd) or Open: Oscillation "0" (VIH<0.25*Vdd) : Hi Z			V	
Cycle to cycle jitter:		-----	95	-----	ps	F=100MHz
Aging:		-5.0	-----	+5.0	ppm	First year

Absolute Maximum Ratings

Item	Minimum	Maximum	Unit	Condition
Supply Voltage	-0.3	+4.0	V	
Input Voltage	-0.3	Vdd+0.3	V	
Junction Temp.	-----	+150	°C	
Soldering Temp.	-----	+260	°C	40sec max
ESD			V	
HBM		2,000		
MM		200		
CDM		500		

ABRACON IS
ISO 9001:2008
CERTIFIED



ABRACON
CORPORATION

Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale

30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

Revised: 07.21.11

ULTRA MINIATURE PLASTIC PACKAGE PURE SILICON™ CLOCK OSCILLATOR

ASEM



RoHS
Compliant

ASEM



Life Size

3.2 x 2.5 x 0.85 mm

➤ PART NUMBER FOR PROGRAMMED ORDERS (Quantity > 1,000pcs)

ASEM - MHz - -

Supply Voltage
1: 3.3 ± 0.3V
2: 3.0 ± 0.3V
3: 2.5 ± 0.2V
4: 1.8 ± 0.15V
5: 2.8 ± 0.2V

Frequency in MHz
e.g. 14.3181 MHz (Maximum 4 digits after decimal)

Operating Temp.
Blank: 0°C ~ +70°C
E: -20°C ~ +70°C
L: -40°C ~ +85°C

Overall Freq. Stability
Blank: ±100ppm
R: ±25ppm
C: ±50ppm

Packaging
Blank: 110pcs / Tube
T: 1,000pcs / reel
T3: 3,000pcs / reel
T5: 5,000pcs / reel

➤ PART NUMBER FOR UN-PROGRAMMED ORDERS (Quantity < 1,000pcs)

Blank un-programmed oscillators and our low cost portable programmers are available for quick turn engineering requirements.
Please call ABRACON or visit **MEMSpeed Pro** site <http://www.abracon.com/memspeedpro/memspeedpro.html> for more information.

ASEM - BLANK - -

Operating Temp. Freq. Stability
EC: ± 50 ppm / -20°C to +70°C
ER: ± 25 ppm / -20°C to +70°C
LC: ± 50 ppm / -40°C to +85°C
LR: ± 25 ppm / -40°C to +85°C

Packaging
Blank: 110pcs / Tube
T: 1,000pcs / reel
T3: 3,000pcs / reel
T5: 5,000pcs / reel



3.2 x 2.5 x 0.85 mm

RoHS
Compliant

30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9