

DO NOT SCALE PRINT

A2 FORMAT

MTG-GX-315

REPLACES

DRAWING NUMBER

5

ISSUE

DR#491

REVISIONS

2

CO*2281

ML 14.02.02

3

JR 76186

KRB 08/04

4

0029189

BS 14MAR07

5

0079671

SBH 19JUL11

MTG-GX-315

MTG-GX-315

SWITCH TYPE

CABLE LENGTH (5 METRES)

GXA

5

1

A1

A

4

HEAD ORIENTATION

SNAP ACTION SILVER CONTACTS

1

SNAP ACTION Au PLATED CONTACTS

2

SIDE ROTARY ACTUATOR FIXED ROLLER LEVER

ROLLER MATERIAL A : PLASTIC : B : STEEL

A

4

LEVER TO FRONT

A

3

LEVER TO RIGHT

B

4

LEVER TO LEFT

4

5

LEVER TO REAR

HEAD ORIENTATION

3

4

5

FREE POSITION

OPERATING POINT 29°

DIFFERENTIAL TRAVEL 7

85° FULL TRAVEL

85° FULL TRAVEL

OPERATING POINT 29°

DIFFERENTIAL TRAVEL 7

ENVIRONMENTAL

CIRCUIT DIAGRAM

IP66

TEMP RANGE : -20°C TO 75°C

OPERATING -4°F TO 167°F

AND STORAGE

SHOCK : 50G PER IEC 68-2-27

VIBRATION : 10G PER IEC 68-2-6

SWITCH TYPES 1 & 2

BLACK

GREY

BROWN

ELECTRICAL RATING

SILVER CONTACTS

GOLD CONTACTS

AC-15 4A 250V

AC-15 2A 400V

DC-13 0.15A 250V

CHARACTERISTICS

OPERATING TORQUE 0.33 NM MAX

APPROVALS

CE 0600

EN60079-0

EN60079-1

EN50281-1-1

THE COPYRIGHT OF THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF HONEYWELL LTD. THE DRAWING IS SUPPLIED IN CONFIDENCE AND MUST NOT BE USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT IS SUPPLIED.

THIRD ANGLE PROJECTION

SCALE :- 1/1

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES

MODIFY ON CAD SYSTEM ONLY

CATALOGUE LISTING CHART No.

MTG-GX-315

70.0 MAX

60.0

7.3 (2)

Ø19.0

20.0

75.8

Ø5.3 (2)

5.3 (2)

25.0 REF

30.0

42.0

55.9

6.4

50.0

38.1

62.4

82.0

102.9

31.5

42.0

5 METRES CABLE LENGTH

HARMONIZED CENELEC CABLE (H05VV-F 0.75)

NOTES :-

1. BLUE EPOXY PAINT FINISHED ZINC DIE-CAST BODY AND STEEL COVER. BLACK EPOXY PAINT FINISHED ZINC DIE-CAST HEAD.

2. FOR PRODUCT CODING AND SPECIAL CONDITIONS OF USE REFER TO INSTALLATION INSTRUCTION SHEET XP-4051

3. MOUNTING TO EN50041.

4. LEVER MAY BE ATTACHED AND KEYED TO THE SHAFT AT 90° INCREMENTS. IT MAY ALSO BE ATTACHED, BUT NOT KEYED, ANYWHERE ON THE SHAFT.

5. STANDARD LISTINGS CAN HAVE SUFFIX 'RS' OR 'FE'.

6. KEMA CERTIFICATION REFERENCE: KEMA 00 ATEX 2103x, IECEx KEM10.0039X.

7. APPROVED BY KEMA TO II 2 GD Exd IIC T6 85°C.

* ATEX APPROVED PART *

NO CHANGE TO DRAWING

WITHOUT THE JOINT AGREEMENT OF APPROVALS/DESIGN/MARKETING

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9