




3L11/3F11 SERIES

1/2" BIMETAL DISC THERMOSTATS

22 New Bimetal Disc Thermostats for Appliance and HVAC

FEATURES

- Loose ring, stainless steel mounting brackets.
- 1/4" quick connect terminations.
- Automatic reset.
- Aluminum disc cup.

SPECIFICATIONS

Single pole, single throw

Available in either open or close on temperature rise

Electrical Ratings

Resistive 15A @ 120VAC, 10A @ 240VAC

Inductive 3.0FLA, 12.0LRA @ 120VAC; 1.5FLA, 6.0LRA @ 240 VAC

Pilot Duty 125VA

Dimensions Length (1.23"), case width (1.32"), height (.37")

Weight 0.2 oz.

Agency UL Recognized File #E19279

CSA Certified File #LR19988

VDE Lic. 81669

Model Number	Description	Temperature °F/°C	Differential °F/°C	Therm-O-Disc Type	Therm-O-Disc Style
3L11-60	Open on rise	55 to 65 (°F), 13 to 18 (°C)	20 (°F), 12 (°C)	36T21	10842
3L11-85	Open on rise	80 to 90 (°F), 27 to 32 (°C)	15 (°F), 8 (°C)	36T21	10843
3F11-100	Close on rise	93 to 107 (°F), 34 to 42 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T22	10844
3L11-110	Open on rise	105 to 115 (°F), 41 to 46 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T21	10845
3L11-120	Open on rise	115 to 125 (°F), 46 to 52 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T21	10846
3F11-120	Close on rise	113 to 127 (°F), 45 to 53 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T22	10847
3L11-140	Open on rise	135 to 145 (°F), 57 to 63 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T21	10848
3F11-140	Close on rise	133 to 147 (°F), 56 to 64 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T22	10849
3L11-150	Open on rise	145 to 155 (°F), 63 to 68 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T21	10850
3L11-160	Open on rise	155 to 165 (°F), 68 to 74 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T21	10851
3L11-170	Open on rise	165 to 175 (°F), 74 to 79 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T21	10852
3F11-170	Close on rise	162 to 178 (°F), 72 to 81 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T22	10853
3L11-175	Open on rise	170 to 180 (°F), 77 to 82 (°C)	15 (°F), 8 (°C)	36T21	10854
3L11-180	Open on rise	175 to 185 (°F), 79 to 85 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T21	10855
3F11-180	Close on rise	172 to 188 (°F), 78 to 87 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T22	10856
3L11-190	Open on rise	185 to 195 (°F), 85 to 91 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T21	10857
3L11-210	Open on rise	204 to 216 (°F), 96 to 102 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T21	10858
3L11-220	Open on rise	214 to 226 (°F), 101 to 108 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T21	10859
3F11-225	Close on rise	217 to 232 (°F), 103 to 111 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T22	10860
3L11-230	Open on rise	224 to 236 (°F), 107 to 113 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T21	10861
3F11-240	Close on rise	229 to 251 (°F), 109 to 122 (°C)	100 (°F), 56 (°C)	36T22	10862
3L11-250	Open on rise	224 to 256 (°F), 118 to 124 (°C)	30 (°F), 17 (°C)	36T21	10863
3L11-325	Open on rise	315 to 335 (°F), 157 to 169 (°C)	50 (°F), 28 (°C)	36T21	10864

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9