

## Multi-function tool - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Tool for processing ferrules according to DIN 46228-4, 0.5 mm<sup>2</sup> to 2.5 mm<sup>2</sup>, equipped with pressure lock, magazine, cutting, stripping, twisting, and crimping unit.

### Product Features

- ✓ Integrated pressure lock ensures consistently high-quality crimping
- ✓ Up to 30% time savings since the process steps required for assembling conductors can be carried out using only one tool
- ✓ Multifunctional crimping pliers for the processing of Taped ferrules according to DIN 46228-4
- ✓ Robust and durable due to use of resistant plastics and annealed metals
- ✓ Visualized process flows directly on the pliers simplify operation



### Key commercial data

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Packing unit                         | 1 pc      |
| Weight per Piece (excluding packing) | 320.0 GRM |
| Custom tariff number                 | 82032000  |
| Country of origin                    | Germany   |

### Technical data

#### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Length (b) | 180 mm  |
| Height     | 100 mm  |
| Width (a)  | 31.5 mm |

#### General

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Compression     | Indent crimp |
| Type of contact | Ferrules     |

## Multi-function tool - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

### Technical data

#### General

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Min. AWG, flexible, multi-strand | 14                  |
| AWG max., flexible, multi-strand | 20                  |
| Min. cross section               | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Max. cross section               | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| AWG min                          | 20                  |
| AWG max                          | 14                  |
| Maximum stripping length         | 11 mm               |

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 21040301 |
| eCl@ss 6.0 | 21043811 |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9