

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0444740611](#)
Status: **Active**
Overview: minifit_plus_hcs
Description: 4.20mm Pitch Mini-Fit® HCS™ Header, Dual Row, Vertical, Blind Mating, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 6 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-2, without Drain Holes, Halogen Free

Documents:
[3D Model](#) [Product Specification PS-44476-001 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR19980
UL E29179

General

Product Family PCB Headers
Series [44474](#)
Application Board-to-Board, Power, Wire-to-Board
Comments Square Pin|Solder Type
Overview [minifit_plus_hcs](#)
Product Name Mini-Fit® HCS

Physical

Breakaway No
Circuits (Loaded) 6
Circuits (maximum) 6
Color - Resin Natural (White)
Durability (mating cycles max) 30
Flammability 94V-2
Glow-Wire Compliant Yes
Material - Metal High Performance Alloy (HPA)
Material - Plating Mating Tin
Material - Plating Termination Tin
Material - Resin Nylon
Number of Rows 2
Orientation Vertical
PC Tail Length 3.50mm
PCB Locator Yes
PCB Retention Yes
PCB Thickness - Recommended 1.80mm
Packaging Type Tray
Pitch - Mating Interface 4.20mm
Polarized to PCB Yes
Shrouded Fully
Stackable No
Surface Mount Compatible (SMC) No
Temperature Range - Operating -40°C to +105°C
Termination Interface: Style Through Hole

Electrical

Current - Maximum per Contact 11A
Voltage - Maximum 600V

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds) 5
Lead-free Process Capability Wave Capable (TH only)




image - Reference only

Series

EU RoHS
ELV and RoHS
Compliant
REACH SVHC
Contains SVHC: No
Low-Halogen Status
Low-Halogen

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series
[44474Series](#)

Mates With
[42474](#) , [44475](#) , [44516](#) , [5557d](#)

Max. Cycles at Max. Process Temperature	1
Process Temperature max. C	260

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Product Specification	PS-44476-001, RPS-44476-001
Sales Drawing	SDA-44474-****

This document was generated on 01/23/2012

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9