



Ring Tongues – Nylon Insulated with Insulation Grip 16-14 AWG




Product Number¹	Wire		Stud Size						Barrel Length	Barrel I.D.	Maximum Insulation Diameter	Terminals per:	
	UPC (054007)-(AWG)	Range		W	C	L	E	Thickness				Carton	Case
MNG14-4R/SX	49616	16-14	4	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-4R/SK	01428	16-14	4	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-6R/SX	22468	16-14	6	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-6R/SK	01430	16-14	6	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-8R/SX	49617	16-14	8	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-8R/SK	01433	16-14	8	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-8RX	49618	16-14	8	0.33	0.29	0.91	0.75	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-8RK	01434	16-14	8	0.33	0.29	0.91	0.75	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-8R/LX	22476	16-14	8	0.31	0.33	0.94	0.79	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-8R/LK	01435	16-14	8	0.31	0.33	0.94	0.79	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-10RX	49619	16-14	10	0.33	0.29	0.91	0.75	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-10RK	14150	16-14	10	0.33	0.29	0.91	0.75	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-10R/LX	22484	16-14	10	0.31	0.33	0.94	0.79	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-10R/LK	01437	16-14	10	0.31	0.33	0.94	0.79	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-14R/SX	22492	16-14	1/4	0.47	0.40	1.09	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-14R/SK	01438	16-14	1/4	0.47	0.40	1.09	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-516R/SX	49620	16-14	5/16	0.47	0.40	1.09	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-516R/SK	01440	16-14	5/16	0.47	0.40	1.09	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-38RX	49621	16-14	3/8	0.56	0.40	1.14	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-38RK	01442	16-14	3/8	0.56	0.40	1.14	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000




MNG14-4R/S
Stud Size 4
Wire Range 16-14




MNG14-6R/S
Stud Size 6
Wire Range 16-14




MNG14-8R/S
Stud Size 8
Wire Range 16-14




MNG14-8R
Stud Size 8
Wire Range 16-14




MNG14-8R/L
Stud Size 8
Wire Range 16-14




MNG14-10R
Stud Size 10
Wire Range 16-14




MNG14-10R/L
Stud Size 10
Wire Range 16-14



MNG14-14R/S
Stud Size 1/4
Wire Range 16-14



MNG14-516R/S
Stud Size 5/16
Wire Range 16-14



MNG14-38R
Stud Size 3/8
Wire Range 16-14

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9