

[Home](#) > Product Details

ZUW3



Features

- UL recognized, TV approved, CSA certified
- Isolated between input-output
- Thin profile
- Built-in Over Current Protection
- RoHS Compliant

5 year warranty(refer to Instruction Manual)

Model	Input Voltage [V]	Output Wattage [W]	DC Output [V/A]
ZUW30512	DC 4.5 - 9	3.12	-12 - 24V -0.13 - 0.13A
ZUW30515	DC 4.5 - 9	3	-15 - 30V -0.1 - 0.1A
ZUW31212	DC 9 - 18	3.12	-12 - 24V -0.13 - 0.13A
ZUW31215	DC 9 - 18	3	-15 - 30V -0.1 - 0.1A
ZUW32412	DC 18 - 36	3.12	-12 - 24V -0.13 - 0.13A
ZUW32415	DC 18 - 36	3	-15 - 30V -0.1 - 0.1A
ZUW34812	DC 36 - 72	3.12	-12 - 24V -0.13 - 0.13A
ZUW34815	DC 36 - 72	3	-15 - 30V -0.1 - 0.1A



- ① Series name
- ② Dual output
- ③ Output wattage
- ④ Input voltage
- ⑤ Output voltage

MODEL	ZUW30512	ZUW30515	ZUW31212	ZUW31215	ZUW32412	ZUW32415	ZUW34812	ZUW34815	
MAX OUTPUT WATTAGE[W]	3.12	3.00	3.12	3.00	3.12	3.00	3.12	3.00	
DC OUTPUT	VOLTAGE[V]	±12 or +24	±15 or +30	±12 or +24	±15 or +30	±12 or +24	±15 or +30	±12 or +24	±15 or +30
	CURRENT[A]	0.13	0.10	0.13	0.10	0.13	0.10	0.13	0.10

SPECIFICATIONS

Output pins can be connected in series to make a 24V/30V output.

	MODEL	ZUW30512	ZUW30515	ZUW31212	ZUW31215	ZUW32412	ZUW32415	ZUW34812	ZUW34815	
INPUT	VOLTAGE[V]	DC4.5 - 9		DC9 - 18		DC18 - 36		DC36 - 72		
	CURRENT[A]	*1 0.891typ	0.857typ	0.351typ	0.338typ	0.176typ	0.169typ	0.087typ	0.083typ	
	EFFICIENCY[%]	*1 70typ	70typ	74typ	74typ	74typ	74typ	75typ	75typ	
OUTPUT	VOLTAGE[V]	±12 (+24)	±15 (+30)	±12 (+24)	±15 (+30)	±12 (+24)	±15 (+30)	±12 (+24)	±15 (+30)	
	CURRENT[A]	0.13	0.10	0.13	0.10	0.13	0.10	0.13	0.10	
	LINE REGULATION[mV]	60max	75max	60max	75max	60max	75max	60max	75max	
	LOAD REGULATION[mV]	600max	750max	600max	750max	600max	750max	600max	750max	
	RIPPLE[mVp-p]	*2 120max	120max	120max	120max	120max	120max	120max	120max	
	RIPPLE NOISE[mVp-p]	*2 150max	150max	150max	150max	150max	150max	150max	150max	
	TEMPERATURE REGULATION[mV]	-20 to +55°C	150max	180max	150max	180max	150max	180max	150max	180max
	DRIFT[mV]	*3 50max	60max	50max	60max	50max	60max	50max	60max	
	START-UP TIME[ms]	20max (Minimum input, I _o =100%)								
	OUTPUT VOLTAGE ADJUSTMENT RANGE[V]	Fixed								
OUTPUT VOLTAGE SETTING[V]	11.40 - 12.60	14.25 - 15.75	11.40 - 12.60	14.25 - 15.75	11.40 - 12.60	14.25 - 15.75	11.40 - 12.60	14.25 - 15.75		
PROTECTION CIRCUIT	OVERCURRENT PROTECTION	Works over 105% of rating and recovers automatically								
ISOLATION	INPUT-OUTPUT	AC500V 1minute, Cutoff current = 10mA, DC500V 50MΩ min (20±15°C)								
	INPUT-CASE	AC500V 1minute, Cutoff current = 10mA, DC500V 50MΩ min (20±15°C)								
	OUTPUT-CASE	AC500V 1minute, Cutoff current = 10mA, DC500V 50MΩ min (20±15°C)								
ENVIRONMENT	OPERATING TEMP., HUMID. AND ALTITUDE	-20 to +71°C, 20 - 95%RH (Non condensing) (Refer to DERATING CURVE), 3,000m (10,000feet) max								
	STORAGE TEMP., HUMID. AND ALTITUDE	-40 to +85°C, 20 - 95%RH (Non condensing), 9,000m (30,000feet) max								
	VIBRATION	10 - 55Hz, 98.0m/s ² (10G), 3minutes period, 60minutes each along X, Y and Z axis								
	IMPACT	490.3m/s ² (50G), 11ms, once each X, Y and Z axis								
SAFETY	AGENCY APPROVALS	UL60950-1, EN60950-1, CSA C22.2 No.60950-1 Complies with IEC60950-1								
OTHERS	CASE SIZE/WEIGHT	35 × 7 × 23mm (W × H × D) / 16g max								
	COOLING METHOD	Convection								

*1 Rated input 5V, 12V, 24V or 48V DC, I_o=100%.


*2 Measured by 20MHz oscilloscope.

*3 The drift is a change at 25°C of ambient temperature and 30 minutes - 8 hours after the input voltage applied at rated input/output.

* The output specification is at ±12V and ±15V.


* Series/Parallel operation with other model is not possible.

External view




Performance data


■ STATIC CHARACTERISTICS (ZUW30515)




■ RISE TIME & FALL TIME (ZUW30515:+15V)



■ OVERCURRENT CHARACTERISTICS (ZUW30515)



■ DERATING CURVE



ZU/IT

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9