

Type C Series

Key Features

- Vitreous Enamel Coated
- Quality Approved
- Up to 14 Watts Power
- All Welded Construction
- Overload 10 x 5 Seconds
- Ammo Packed or Reeled (3-7 Watt)



TE Connectivity has offered the 'C' Series of Vitreous Enamelled Wirewound Resistors for more than 25 years and as a result of continuous development and investment in the latest production equipment now supplies a product with a proven record of reliability and quality. These economically priced resistors are capable of dissipating high power from a relatively small size in harsh environmental conditions. The resistors are manufactured from quality materials for optimum reliability and stability.


Characteristics - Electrical

	C3A	C7	C10	C14
Wattage at 40°C:	4	7	10	14
Ohmic Value (Min):	R10	R10	R10	R10
(Max):	10K	27K	47K	100K
Limiting Element Voltage (DC/AC RMS):	200	350	500	650
Resistance Tolerance:	10%, 5%, 2% (1% by request on a limited value range)			
Temperature Coefficient of Resistance (Ohmic Value):	Above 1R0 90ppm/°C			
Overload Resistance Change (Up to 10x rated wattage for 5 secs):	ΔR Less than 1%			
Load Life stability at Rated Wattage (Resistance Change):	1000 Hours	ΔR Less than 3%		
	8000 Hours	ΔR Less than 5%		
Shelf Life Stability (Resistance Change):	2 Years		ΔR Less than 0.25%	
Power Derating:	Derate from 40°C linearly to zero at 350°C			

Characteristics - Environmental


Climatic Category 55/200/56:	ΔR Typically less than 1%
Solder Heat 260° for 5 Seconds:	ΔR Less than 0.1%

Surface Temperature v Power Dissipation



Type C Series

Dimensions



Type	L	D	d	I	Measuring Distance
C3A	13.0	5.7	0.8	35.0	30.7
C7	22.0	8.5	0.8	35.0	37.7
C10	38.1	8.5	0.8	35.0	52.8
C14	53.3	8.5	0.8	35.0	69.5

Packaging Bandolier

C10/C14 - packed in cardboard sleeves in multiples of 25.

C3A - Ammo 500 Reeled 1000

C7 - Ammo 250 Reeled 500

How to Order

C3A	680R	J	T
Common Part	Resistance Value	Tolerance	Pack Style
C3A - 3 Watt C7 - 7 Watt C10 - 10 Watt C14 - 14 Watt	0.1 ohm (100 milliohms) R10 1.0 ohm (1000 milliohms) 1R0 1K ohm (1000 ohms) 1K0	G - $\pm 2\%$ J - $\pm 5\%$ K - $\pm 10\%$	R - Bandoliered Reel T - Bandoliered Ammo Pack L - Loose (C10 & C14 only)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9