




Features

- 1/4" Round / Single-Turn / Cermet Industrial / Sealed
- 5 standard terminal styles
- Tape and reel packaging available
- Listed on the QPL for style RJ50 per MIL-PRF-22097 and RJR50 per High-Rel MIL-PRF-39035

- RoHS compliant* version available
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

3329 - 1/4" Round Trimpot® Trimming Potentiometer

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range	10 to 1 megohm
	(see standard resistance table)
Resistance Tolerance	±10 % std.
	(closer tolerance available)
Absolute Minimum Resistance	1 % or 2 ohms
	(whichever is greater)
Contact Resistance Variation	3.0 % or 3 ohms max.
	(whichever is greater)
Adjustability	
Voltage	±0.05 %
Resistance	±0.15 %
Resolution	Infinite
Insulation Resistance	500 vdc.
	1,000 megohms min.
Dielectric Strength	
Sea Level	600 vac
80,000 Feet	250 vac
Adjustment Angle	240 ° nom.

Environmental Characteristics


Power Rating @ 85 °C (300 volts max.)	0.5 watt
	0 watt
Power Rating @ 150 °C	0 watt
Temperature Range	-55 °C to +150 °C
Temperature Coefficient	±100 ppm/°C
Seal Test	85 °C Fluorinert†
Humidity	MIL-STD-202 Method 106
	96 hours
	(3 % ΔTR, 10 Megohms IR)
Vibration	30 G (1 % ΔTR; 1 % ΔVR)
	except "P" pin style
Shock	100 G (1 % ΔTR; 1 % ΔVR)
Load Life	
	1,000 hours 0.5 watt @ 85 °C
	(3 % ΔTR; 3 % CRV)
Rotational Life	200 cycles
	(4 % ΔTR; 4 % CRV)

Physical Characteristics


Mechanical Angle	260 ° nom.
Torque	5.0 oz-in. max.
Stop Strength	5.0 oz-in. min.
Terminals	Solderable pins
Weight	0.02 oz.
Marking	Manufacturer's trademark,
	resistance code, date code,
	manufacturer's model number
	and style
Wiper	50 % (Actual TR) ±10 %
Standard Packaging	50 pcs. per tube
Adjustment Tool	H-90

Product Dimensions


3329H




3329P




3329S




3329W




3329X



3329P-DK9-RC



DIMENSIONS: MM (INCHES)
TOLERANCES: ± 0.25 (0.010) EXCEPT WHERE NOTED



How To Order

3329 M - 1 - 103 LF

Model _____
Style _____
Standard or Modified _____
Product Indicator _____
-1 = Standard Product
-DK9 = Plastic Spacer
Resistance Code _____
Packaging Designator _____
Blank = Tube (Standard)
R = Tape and Reel (M and U Pin Styles Only)
A = Ammo Pack (M and U Pin Styles Only)
Terminations _____
LF = 100 % Tin-plated (RoHS compliant)
Blank = 90 % Tin / 10 % Lead-plated (Standard)

Consult factory for other available options.

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex.

†"Fluorinert" is a registered trademark of 3M Co.

Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications.

3329 - 1/4 " Round Trimpot® Trimming Potentiometer

BOURNS®


Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10	100
20	200
50	500
100	101
200	201
500	501
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
25,000	253
50,000	503
100,000	104
200,000	204
250,000	254
500,000	504
1,000,000	105

Popular distribution resistance values listed in boldface. Special resistances available.


Packaging Specifications

**SIDE ADJUST
3329M-1**



ALL PINS IN-LINE ON $\frac{2.54}{(.100)}$ CENTER
 DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$
 1000/REEL/BOX

**TOP ADJUST
3329U-1**



ALL PINS IN-LINE ON $\frac{2.54}{(.100)}$ CENTER
 DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$
 1000/REEL/BOX

Meets EIA Specification 468.

REV. 08/10

"Trimpot" is a registered trademark of Bourns, Inc.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9