

SW-162-PIN



Matched SPDT RF Switch,
20 - 1500 MHz


Rev. V3

Features

- Internally Terminated
- Integral TTL Driver
- Low Loss: 0.8 dB Typical
- 50 Ohm Nominal Impedance
- MIL-STD-883 Screening Available

Description

Functional Block Diagram



Dimensions in () are in mm
Unless Otherwise Noted: .XXX = ±0.010 (XX = ±0.25)
XX = ±0.02 (X = ±0.5)
WEIGHT (APPROX): 0.14 OUNCES 4 GRAMS

Ordering Information

Part Number	Package
SW-162-PIN	DI-1

Note: Reference Application Note M513 for reel size information.

Note: Die quantity varies.

Truth Table

TTL Control Input "1" = TTL Logic High	Condition of Switch RF Common to Each RF Port	
	RF1	RF2
0	On	Off
1	Off	On

* Restrictions on Hazardous Substances, European Union Directive 2002/95/EC.

SW-162-PIN



Matched SPDT RF Switch,
20 - 1500 MHz

Rev. V3


Electrical Specifications: $T_A = -55^{\circ}\text{C}$ to $+85^{\circ}\text{C}$ ¹

Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min	Typ	Max
Insertion Loss	—	20 - 1500 MHz	dB	—	—	1.5
		20 - 1000 MHz	dB	—	—	1.2
		30 - 500 MHz	dB	—	—	2.0
VSWR	—	20 - 1500 MHz	Ratio	—	—	1.50:1
		30 - 1000 MHz	Ratio	—	—	1.25:1
Isolation	—	20 - 1500 MHz	dB	40	—	—
		20 - 1000 MHz	dB	50	—	—
		30 - 500 MHz	dB	60	—	—
Ton	In-band	—	μS	—	3.0	—
Toff		—	μS	—	1.5	—
Transients		—	mV	—	40	—
1 dB Compression	Input Power	20 - 1500 MHz	dBm	—	+5	—
		50 - 1500 MHz	dBm	—	+15	—
IP ₂	For two tone input power up to +5 dBm	20 - 1500 MHz	dBm	—	+55	—
		50 - 1500 MHz	dBm	—	+70	—
IP ₃	For two tone input power up to +5 dBm	20 - 1500 MHz	dBm	—	+25	—
		50 - 1500 MHz	dBm	—	+40	—
Bias Power	+9 to +15 VDC @ 35 mA Max -5 VDC \pm 5% @ 35 mA Max	—	mW	—	500	—


1. All specifications apply when operated with bias voltages of +12 VDC and -5 VDC (\pm 5%) and 50 ohm impedance at all RF ports.

Typical Performance Curves


Insertion Loss



Isolation



VSWR



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9