



PART NUMBER	SSI-LXR4815GD5V150	REV.	C
DATE	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS		REV.
10.30.00	E.C.N. #10674.		A
01.10.02	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN IN 3D.		B
05.15.12	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.		C

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_a=25^{\circ}\text{C}$ $V_f=5\text{V}$

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH		565		nm	
FORWARD VOLTAGE		5.0	7.0	Vf	
REVERSE VOLTAGE	5.0			Vr	Ir=100 μ A
AXIAL INTENSITY		20		mcd	Vf=5V
VIEWING ANGLE		60		2x theta	
EMITTED COLOR:	GREEN				
LENS FINISH:	GREEN DIFFUSED				


LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C

PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT	7	V
STEADY CURRENT	12	mA
POWER DISSIPATION	310	mW
DERATE FROM 25°C	-1.2	mW/°C
OPERATING TEMP.	-40 TO +85	°C
STORAGE TEMP.	-40 TO +85	°C

[C] [B] NOTES:

1. SSL-LX5063GD-5V, GREEN LED. TRIM LEADS TO 5mm.
2. SSI-LXR4815, CHROME HOUSING.
3. SSH-LXH4815BSG, BLACK NYLON BUSHING. (NOT SEEN)
4. ANODE LEAD: LXP-WST24RDT0C, RED INSULATION, 160mm LONG, STRIP 2mm & 9.5mm.
5. CATHODE LEAD: LXP-WST24BLT0C, BLACK INSULATION, 160mm LONG, STRIP 2mm & 9.5mm.

PANEL CUTOUT



*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN= $\begin{matrix} \text{DECIMAL PRECISION} \\ -0.00 \end{matrix}$ MAX.= $\begin{matrix} \text{DECIMAL PRECISION} \\ +0.00 \end{matrix}$

UNCONTROLLED DOCUMENT

T-5mm 565nm GREEN PANEL INDICATOR LED, GREEN DIFFUSED, WITH 6" WIRE LEADS, 5V OPERATION.

THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE DUE TO NEW MATERIALS OR PRODUCT IMPROVEMENT.

CONFIDENTIAL INFORMATION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

DATE:	05.15.12	DRAWN BY:	AB
PAGE:	1 OF 1	CHKD BY:	DT
SCALE:	NTS	APRVD BY:	DT
UNIT:	mm [INCH]		Ⓟ

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9