

# WiFi TinyShield (ATWINC1500) - ASD2123-R

[tinycircuits.com/collections/communication/products/wifi-tinyshield-atwinc1500](http://tinycircuits.com/collections/communication/products/wifi-tinyshield-atwinc1500)



## DESCRIPTION

Connect your projects to the internet with the WiFi TinyShield! Based on the **Atmel ATWINC1500** WiFi module, this module supports 802.11 b/g/n, SSL, different security modes (WEP, WPA, WPA2, and unsecured connections) and has a built-in TCP/IP Stack that offloads network processing from your TinyDuino. The easy to use Arduino/Atmel supplied software library shows numerous examples on how to scan for WiFi access points, connect to an access point, run DHCP, ping IP addresses, do DNS lookups, connect as a client to a webserver and download web pages, or even act as your own webserver and access point.

This TinyShield includes an integrated antenna on the module itself with FCC/CE approval as well as built-in LEDs that indicate connection state and active data transfer. This TinyShield also includes level shifters and a local power supply to ensure proper and safe operation over the entire TinyDuino operating voltage range up to 5V, and uses an SPI interface to allow for fast data transfers.

**Note:** This module can act as an access point!

To learn more about the **TinyDuino Platform**, click [here](#)

---

## TECHNICAL DETAILS

To see what other TinyShields this will work with or conflict with, check out the [TinyShield Compatibility Matrix](#)

### Atmel ATWINC1500 WiFi Specs

- IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz)
- Embedded IPv4 TCP/IP stack
- Up to 72 Mbps PHY throughput
- TX power: +19.5 dBm at 11 Mbps, CCK
- RX sensitivity: -88 dBm, 11 Mbps

### TinyDuino Power Requirements

- Voltage: 3.3V - 5.5V
- Current:
  - Active Mode, highest speed: 311mA TX at +18 dBm, 80.5mA RX
  - Shutdown Mode: <4uA
  - Due to the current requirements, this board cannot be run using the TinyDuino coin cell option

### Pins Used

SPI Interface used

- **A3 - RESET:** This signal is an input to the WiFi module and is used to reset the module.
- **8 - SPI\_CS:** This signal is the SPI chip select for the WiFi module
- **2 - SPI\_IRQ:** This signal is the interrupt output from the WiFi module and into the TinyDuino.
- **11 - SCLK:** This signal is the serial SPI clock out of the TinyDuino and into the WiFi module.
- **12 - MISO:** This signal is the serial SPI data out of the WiFi module and into the TinyDuino.
- **13 - MOSI:** This signal is the serial SPI data out of the TinyDuino and into the WiFi module.

### Dimensions

- 20mm x 30mm (.787 inches x 1.181 inches)
  - Max Height (from lower bottom TinyShield Connector to upper top TinyShield Connector): 5.11mm (0.201 inches)
  - Weight: 2.39 gram (0.084 ounces)
-

## Notes

- This board is compatible with the [Arduino WiFi101 library](#) which is available through the Arduino IDE Library manager!
- However, the pin configuration is different, which requires the following line at the beginning of your setup() function:

```
WiFi.setPins(8, 2, A3, -1);
```

---

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9