



LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
CE	16		C	ECR-14-011637	14AUG2014	HZ	RZ

- 1

MAXIMUM CONNECTOR INSERTION LOSS IS 0.5dB PLUS CABLE ATTENUATION OF 3.5dB/km AT 850nm. MEASURE AGAINST A REFERENCE LEAD
2. TEST DATA PROVIDED WITH EACH ASSEMBLY.
3. PRODUCT AND PROCESSING MUST MEET REQUIREMENTS OF TEC-138-702.



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN LG EBY 23MAR09	 TE Connectivity		
			CHK J.DUNCAN 23MAR09			
DIMENSIONS: METERS [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD D. BAECHTLE 23MAR09	NAME		
		0 PLC ± -	PRODUCT SPEC	CABLE ASSEMBLY, FIBER OPTIC, 50/125, OM3, 2 FIBER BREAKOUT CABLE, SEALED CIRCULAR LC DUPLEX (ODVA), BOTH ENDS		
		1 PLC ± -	—			
		2 PLC ± -	—			
		3 PLC ± -	APPLICATION SPEC			
		4 PLC ± -	—	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
MATERIAL		FINISH	WEIGHT	RESTRICTED TO		
—		—	—	A2	00779	C-2064915
CUSTOMER DRAWING				SCALE	NTS	SHEET
						1 of 2
						REV
						C

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

CE16

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

-

SEE SHEET 1

-

-

-

1.38	250.0±2.50	[9842.5±98.4]	8-2064915-2
0.85	100.0±1.00	[3937.0±39.4]	8-2064915-1
1.03	152.40±1.50	[6000.0±60.0]	8-2064915-0
0.77	76.00±0.76	[2992.1±29.9]	7-2064915-6
0.76	75.00±0.75	[2953.0±30.0]	7-2064915-5
0.71	61.00±0.61	[2400.0±24.0]	6-2064915-1
0.68	50.00±0.50	[1969.0±20.0]	5-2064915-0
0.64	40.00±0.40	[1574.80±15.75]	4-2064915-0
0.64	39.00±0.35	[1535.43±13.78]	3-2064915-9
0.63	38.00±0.35	[1496.06±13.78]	3-2064915-8
0.63	37.00±0.35	[1456.69±13.78]	3-2064915-7
0.63	36.00±0.35	[1417.32±13.78]	3-2064915-6
0.62	35.00±0.35	[1377.95±13.78]	3-2064915-5
0.62	34.00±0.30	[1338.58±11.81]	3-2064915-4
0.62	33.00±0.30	[1299.21±11.81]	3-2064915-3
0.61	32.00±0.30	[1259.84±11.81]	3-2064915-2
0.61	31.00±0.30	[1220.47±11.81]	3-2064915-1
0.61	30.00±0.30	[1181.10±11.81]	3-2064915-0
0.60	29.00±0.30	[1141.73±11.81]	2-2064915-9
0.60	28.00±0.30	[1102.36±11.81]	2-2064915-8
0.59	27.00±0.30	[1062.99±11.81]	2-2064915-7
0.59	26.00±0.30	[1023.62±11.81]	2-2064915-6
0.59	25.00±0.30	[984.25±11.81]	2-2064915-5
0.58	24.00±0.30	[944.88±11.81]	2-2064915-4
0.58	23.00±0.30	[905.51±11.81]	2-2064915-3
0.58	22.00±0.30	[866.14±11.81]	2-2064915-2
0.57	21.00±0.30	[826.77±11.81]	2-2064915-1
0.57	20.00±0.30	[787.40±11.81]	2-2064915-0
0.57	19.00±0.30	[748.03±11.81]	1-2064915-9
0.56	18.00±0.30	[708.66±11.81]	1-2064915-8
0.56	17.00±0.30	[669.29±11.81]	1-2064915-7
0.56	16.00±0.30	[629.92±11.81]	1-2064915-6
0.55	15.00±0.15	[590.55±5.91]	1-2064915-5
0.55	14.00±0.15	[551.18±5.91]	1-2064915-4
0.55	13.00±0.15	[511.81±5.91]	1-2064915-3
0.54	12.00±0.15	[472.44±5.91]	1-2064915-2
0.54	11.00±0.15	[433.07±5.91]	1-2064915-1
0.54	10.00±0.15	[393.70±5.91]	1-2064915-0
0.53	9.00±0.15	[354.33±5.91]	2064915-9
0.53	8.00±0.15	[314.96±5.91]	2064915-8
0.52	7.00±0.08	[275.59±3.15]	2064915-7
0.52	6.00±0.08	[236.22±3.15]	2064915-6
0.52	5.00±0.08	[196.85±3.15]	2064915-5
0.51	4.00±0.08	[157.48±3.15]	2064915-4
0.51	3.00±0.05	[118.11±1.97]	2064915-3
0.51	2.00±0.05	[78.74±1.97]	2064915-2
0.50	1.00±0.05	[39.37±1.97]	2064915-1
MAX IL (dB)	L METERS [INCHES]		PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: METERS [INCHES]

MATERIAL

-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH

-

DWN LG EBY 23MAR09

CHK J.DUNCAN 23MAR09

APVD D. BAECHTLE 23MAR09

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

CABLE ASSEMBLY, FIBER OPTIC, 50/125, OM3, 2 FIBER BREAKOUT CABLE, SEALED CIRCULAR LC DUPLEX (ODVA), BOTH ENDS

SIZE

A2

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

C=2064915

RESTRICTED TO

-

SCALE

NTS

SHEET

2 of 2

REV

C

1471-9 (3/11)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9