




For clamping cable or tubing securely into place.

- Resist corrosion, salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents. (This feature is not assessed by UL certification or testing.)
- All parts are size marked in inches and millimeters.
- Standard material Nylon 6/6. 94V-0 available, consult Heyco.
- For Snap Rivets compatible with Heyco Cable Clamps, see the table on page 7-35.





Heyco[®] Nylon Cable Clamps

	J			1								
	MOUNTING Hole Diameter		SCREW SIZE	PART DIMENSION A		PART NO.		DESCRIPTION				
						Black	Natural					
	in.	mm.		in.	mm.							
Light Duty - 3/8" (9,5 mm) wide, .05" (1,3 mm) thick												
				.125	3,2	3362	3312	CCL 125-170				
				.187	4,7	3363	3313	CCL 187-170				
				.250	6,3	3364	3314	CCL 250-170				
	.170	4,3	8	.312	7,9	3365	3315	CCL 312-170				
				.375	9,5	3366	3316	CCL 375-170				
				.437	11,1	3367	3317	CCL 437-170				
				.500	12,7	3368	3318	CCL 500-170				
	.203	5,2	10	.125	3,2	3352	3302	CCL 1/8				
				.187	4,7	3353	3303	CCL 3/16				
				.250	6,3	3354	3304	CCL 1/4				
				.312	7,9	3355	3305	CCL 5/16				
				.375	9,5	3356	3306	CCL 3/8				
				.437	11,1	3357	3307	CCL 7/16				
				.500	12,7	3358	3308	CCL 1/2				
Heavy Duty - 1/2" (12,7 mm) wide, .06" (1,5 mm) thick												
				.125	3,2	3372	3322	CCH 1/8				

Heavy Duty - 1/2" (12,7 mm) wide, .06" (1,5 mm) thick											
			.125	3,2	3372	3322	CCH 1/8				
	5,2	10	.187	4,7	3373	3323	CCH 3/16				
			.250	6,3	3374	3324	CCH 1/4				
			.312	7,9	3375	3325	CCH 5/16				
			.375	9,5	3376	3326	CCH 3/8				
			.437	11,1	3377	3327	CCH 7/16				
			.500	12,7	3378	3328	CCH 1/2				
			.562	14,3	3379	3329	CCH 9/16				
			.625	15,9	3380	3330	CCH 5/8				
.203			.687 .750 .812 .875 1.000	17,4 19,1 20,6 22,2 25,4	3381 3382 3383 3384 3390	3331 3332 3333 3334 3340	CCH 11/16 CCH 3/4 CCH 13/16 CCH 7/8 CCH 1				
			1.125	28,6	3392	3342	CCH 1-1/8				
			1.187	30,1	3393	3343	CCH 1-3/16				
			1.250	31,8	3394	3344	CCH 1-1/4				
			1.375	34,9	3396	3346	CCH 1-3/8				
			1.500	38,1	3398	3348	CCH 1-1/2				

Standard colors black and natural.

Quick Specs Material Certifications

Nylon 6/6

Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E54523

Flammability Rating Temperature Range

94V-2

re Range 32°F (0°C) to 221°F (105°C) - Black 32°F (0°C) to 185°F (85°C) - Natural

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru_6 moschip.ru_4 moschip.ru_9