

Coupler connector - SH-8ESC58A9LDLS - 1621539

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Coupling connector, straight long, shielded: yes, Screw locking, M23, Number of positions: 4+4+4+PE, Type of contact: Socket, Crimp connection, Cable diameter: 7.5 mm ... 18 mm

Why buy this product

- Transmission of signals, data, and power in just a single connector
- CAT5 data interface
- Safe use in the field, thanks to high degree of protection
- Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Key Commercial Data

Packing unit	1 STK
GTIN	 4 046356 936873
Weight per Piece (excluding packing)	115.9 g
Weight per piece (including packing)	115.9 g
Country of origin	Germany
Note	Made to Order (non-returnable)

Technical data

Temperature range

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 130 °C
---------------------------------	-------------------

Data of the insulating body

Note	Order information: Crimp contacts, 4x Ø 0.8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, order separately
Coding	N
Insulator material	Polyamide (PA 6.6)
Insertion/withdrawal cycles mechanical	100
Contact connection method	Crimp connection
Type of contacts	Socket
Number of positions	13
Contact diameter of power contacts	2 mm
Litz wire cross section of power contacts min.	0.25 mm ²
Litz wire cross section of power contacts max.	4 mm ²

Coupler connector - SH-8ESC58A9LDLS - 1621539

Technical data

Data of the insulating body

Nominal current per power contact at 25°C	30 A
Nominal voltage, power contact	630 V AC
	850 V DC
Contact diameter of signal contacts	1 mm
Litz wire cross section of signal contacts min.	0.06 mm ²
Litz wire cross section of signal contacts max.	1 mm ²
Nominal current per signal contact at 25°C	8 A
Nominal voltage, signal contact	50 V
Contact diameter, data contacts	0.8 mm
Litz wire cross section, data contacts, min.	0.08 mm ²
Litz wire cross section, data contacts, max.	0.5 mm ²
Nominal current per data contact at 25°C	3.6 A
Nominal voltage of data contact	50 V
Overvoltage category	III
Degree of pollution	3

Housing data

Housing material	Turned parts: copper zinc alloy (CuZn), die-cast parts: zinc (GD-Zn)
Type of locking	Screw locking
Degree of protection (when plugged in)	IP67
	IP68
Thread type	M23

Cable seal data

Min. cable diameter	7.5 mm
Max. cable diameter	18 mm

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440103

ETIM

ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

Approvals

Approvals

Coupler connector - SH-8ESC58A9LDLS - 1621539

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals


Approvals submitted

Approval details

EAC


Drawings

Schematic diagram



Socket pin assignment, CAT5

Dimensional drawing



Pin version: dimension A = 4.7 mm, socket version: dimension A = 0 mm

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9