

A DIVISION OF MINNEAPOLIS-HONEYWELL REGULATOR COMPANY
FREEPORT, ILLINOIS
FED. MFR. CODE 91929

CATALOG LISTING
17 MA1 - B

17MA1-B

N

DRAWING
NUMBER

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ENSS

REPLACES

SR 10124

RELEASE NO.

[illegible]

100

1

CHECK

1

6

✓

6.3

1

76

工

CHECK

CH

12

3. A

7

10,

1

4

T

5

i

1

1

1


1

Technical drawing of a mechanical part, likely a valve or actuator, showing a cross-section. The drawing includes dimensions: .34, .142 (+.005 / -.003), .69, .75, 2.06, and 2.625 ± .030. A feature 'A' is indicated with a dashed line and a triangle containing the number 5.

Technical drawing of a basic switch assembly. The drawing shows a cross-section of the assembly with various dimensions and material specifications. The main body is labeled "Cadmium plated cold rolled steel". The thickness of the main body is specified as $.455 \pm .045$ in the "OPERATING POSITION". The thickness of the base plate is specified as $.050$. The drawing also indicates that "Dotted lines indicate basic switch in place".

Dimensions and specifications shown in the drawing:

- Material: CADMIUM PLATED COLD ROLLED STEEL
- Thickness of main body: $.455 \pm .045$ (OPERATING POSITION)
- Thickness of base plate: $.050$
- Note: DOTTED LINES INDICATE BASIC SWITCH IN PLACE



- 1 - GIVEN CHARACTERISTICS ARE FOR BZ-2R-A2 BASIC SWITCH
- 2 - THE BRACKET IS FOR USE WITH MICRO SWITCH TYPE "A" OR TYPE "Z" BASIC SWITCHES
- 3 - THE BRACKET MAY BE MOUNTED BY TWO NO. 6 SCREWS ON A SURFACE WITH TWO HOLES,
CENTERLINES AT $2.375 \pm_{.016}^{.188}$ DISTANCE
- 4 - IN ASSEMBLING THE BASIC SWITCH ON THE BRACKET, PLACE THE BRACKET ON A FLAT SURFACE
AND PRESS THE BASIC SWITCH ONTO THE PRONGS OF THE BRACKET
- 5 - "A" DIMENSION IS $.900 \pm .050$ FOR TYPE Z BASIC AND, $1.060 \pm .050$ FOR TYPE A BASIC
- 6 - BASIC SWITCH MAY BE MOUNTED FROM EITHER SIDE

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF MINNEAPOLIS-HONEYWELL REGULATOR CO. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

CHARACTERISTICS	ELECTRICAL DATA		SCALE FULL
	CONTACT ARRANGEMENT	BREAK DISTANCE	DO NOT SCALE PRINT
			UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES ARE:
			ONE PLACE (.0) ±.030 TWO PLACE (.00) ±.015 THREE PLACE (.000) ±.005 ANGLES ±
		WEIGHT	

FO-50378-003

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9