


ALIGNMENT FEATURE PLACED
IN LINE WITH SCREWDRIIVER
REMOVAL SLOT




SEE NOTES

WINDOW ON PLUG
ALIGN WITH SNAP
ON HEADER ALWAYS
CENTERED ON PART
OR ONE CIRCUIT TO
THE LEFT OF CENTER



AUXILIARY VIEW
SCALE 2:1

NOTES:
SNAP FEATURES
2 CKT 2 SNAPS
3-24 CKT 3 SNAPS
LOCATED ON ENDS AND
ALIGNED WITH SCREWDRIIVER
REMOVAL SLOT



NOTES:

1. MATERIAL: SEE TABLE
2. FINISHES: SEE TABLE
3. PRODUCT SPECIFICATION: NOT REQUIRED
4. PACKAGING: NOT REQUIRED
5. MATES WITH: 98 SERIES HEADERS.

MATERIAL NO. (OPT. -G301)	MATERIAL NO. 1 STANDARD	NUMBER OF CIRCUITS "XX"	DIM. "A"	DIM. "B"	DIM. "C"
399810302	399800302	02	10.92 (1.430)	5.08 (1.200)	5.08 (1.200)
399810303	399800303	03	16.00 (1.630)	10.16 (1.400)	10.16 (1.400)
399810304	399800304	04	21.08 (1.830)	15.24 (1.600)	10.16 (1.400)
399810305	399800305	05	26.16 (1.030)	20.34 (1.600)	10.16 (1.400)
399810306	399800306	06	31.24 (1.230)	25.40 (1.000)	15.24 (1.600)
399810307	399800307	07	36.32 (1.430)	30.48 (1.200)	15.24 (1.600)
399810308	399800308	08	41.40 (1.630)	35.56 (1.400)	20.34 (1.800)
399810309	399800309	09	46.48 (1.830)	40.64 (1.600)	20.34 (1.800)
399810310	399800310	10	51.56 (2.030)	45.72 (1.800)	25.40 (1.000)
399810311	399800311	11	56.64 (2.230)	50.80 (2.000)	25.40 (1.000)
399810312	399800312	12	61.72 (2.430)	55.88 (2.200)	30.48 (1.200)
399810313	399800313	13	66.80 (2.630)	60.96 (2.400)	30.48 (1.200)
399810314	399800314	14	71.88 (2.830)	66.04 (2.600)	35.56 (1.400)
399810315	399800315	15	76.96 (3.030)	71.12 (2.800)	35.56 (1.400)
399810316	399800316	16	82.04 (3.230)	76.20 (3.000)	40.64 (1.600)
399810317	399800317	17	87.12 (3.430)	81.28 (3.200)	40.64 (1.600)
399810318	399800318	18	92.20 (3.630)	86.36 (3.400)	45.72 (1.800)
399810319	399800319	19	97.28 (3.830)	91.44 (3.600)	45.72 (1.800)
399810320	399800320	20	102.36 (4.030)	96.52 (3.800)	50.80 (2.000)
399810321	399800321	21	107.44 (4.230)	101.60 (4.000)	50.80 (2.000)
399810322	399800322	22	112.52 (4.430)	106.68 (4.200)	55.88 (2.200)
399810323	399800323	23	117.60 (4.630)	111.76 (4.400)	55.88 (2.200)
399810324	399800324	24	122.68 (4.830)	116.84 (4.600)	60.96 (2.400)

ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH
6	XX	SCREW, M3 X 0.5, SLOTTED 1-630 OPTION	PHOS. BRONZE	TIN
5	XX	TERMINAL (1-630 OPTION)	PHOS. BRONZE	GOLD
4	XX	SCREW, M3 X 0.5, SLOTTED	STEEL	ZN, CLEAR CHROMATE
3	XX	RISEING CAGE	BRASS	NICKEL
2	XX	TERMINAL	PHOS. BRONZE	TIN
1	1	INSULATOR	NYLON	BLACK

EC NO. 11499 DRW: RK 3-31-04 CHK: APP:	QUALITY SYMBOLS MAJOR CRITICAL SPEC	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		SCALE 3:1	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION	PROJECT NO. 1		
		DIM. INCH DIM. MM		☐ INCH ☒ MM	☒ THIRD ANGLE ☐ FIRST ANGLE	DIMENSIONS: ☒ INCH ☐ MM		SHEET NO. 1 OF 1 SIZE B	
		4 PLACES ±.0015 3 PLACES ±.008 ±.005 2 PLACES ±.01 ±.01 1 PLACE ±.03		DRAWN BY & DATE R. KEMP 3-27-02 CHECKED BY & DATE AMP 3-27-02 APPROVED BY & DATE P. WALTZ 3-27-02	TITLE: SR EUROSTYLE PLUG, ASSEMBLY 5.08 (1.200)		MATERIAL NO. SEE CHART DRAWING NO. SD-39980-010		
		ANGULAR: ±2° DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		CAD FILENAME 9809XX		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9