


Distribution Unit with Power Cord and 4 IEC Appliance Outlets F



Minibloc 4748 with cable



Description

- Stand alone module
- 1 Function:
of 4 outlets, country specific cable and plug, Pin temperature 70 °C, Protection class I

Characteristics

- Suitable for use in equipment according to IEC/UL 60950

Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Drawings](#), [Accessories](#), [Detailed request for product](#)



Technical Data

Ratings IEC	10A / 250VAC; 50Hz
Ratings UL/CSA	15A / 250VAC; 60Hz
Dielectric Strength	> 2kVAC between L-N > 2kVAC between L/N-PE (1 min/50Hz)
Allowable Operation Temp.	-25 °C to 70 °C
Protection Class	Suitable for appliances with protection class I acc. to IEC 61140
Material: Housing	Thermoplastic, black, UL 94V-0

Appliance Outlet	F acc. to IEC 60320, UL 498 CSA C22.2 no. 42 (for cold conditions) pin-temperature 70 °C, 10A, Protection Class I
MTBF	> 200'000h acc. to MIL-HB-217 F

Dimensions

Minibloc 4748 with cable



Mounting holes for 3 mm screws,
with 2 meter cable and appropriate plug

All Variants

Terminal	Version with	Order Number
United Kingdom BS 1363 A, 10A	2 m cable	4748.0300
Continental Europe CEE7/VII (Schuko), 10A	2 m cable	4748.1300
IEC/EN 60320-2-2/E, 10A	2 m cable	4748.2300
North America NEMA 5-15A, 15A	2 m cable	4748.3300

Most Popular:

Availability for all products can be searched real-time:<http://www.schurter.com/en/Stock-Check/Stock-Check-SCHURTER>

Packaging unit 10 Pcs

Mating Inlets/Plugs

Category / Description

Plug Overview complete



IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Straight, max. cable Diameter 8.5 mm	4732
IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Straight, max. Cable Diameter 10 mm	4735
IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Straight	9009
IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Angled, max. Cable Diameter 8.5 mm	4733
IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Angled, max. Cable Diameter 10 mm	4736
Plug further types to 4748	...

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9