

# Coax Probes ATTACHED CABLE

## 100445 & 100746 SIGNAL PLUNGERS



## 100445 & 100746 SHIELDING PLUNGERS



## 100999 PLUNGERS TIPS



## 100445/100746



### PROBE SPECIFICATIONS

Minimum Centers: .200 (5.08)  
 Current Rating: 3 amps continuous  
 Spring Force: Signal Conductor:  
 B Tip: 1.6 oz. @ .070 (1.78) travel  
 A, ES, H Tips: 2.0 oz. @ .070 (1.78) travel  
 Shielding Plunger: 4.3 oz. @ .070 (1.78) travel  
 Nominal Impedance: 50 Ω  
 Maximum Travel:  
 .090 (2.29) for tip B  
 .075 (1.91) for tips A, ES, H  
 Working Travel: .070 (1.78)

### MATERIALS

Barrel: Brass, gold plated  
 Spring:  
 Signal Conductor: Beryllium copper, gold plated  
 Shielding Plunger: Stainless steel, gold plated  
 Shielding Plunger: Beryllium copper, gold plated  
 Dielectric Insulator: Teflon  
 Shielding Tube: Stainless steel, gold plated  
 Signal Conductor: Series S, Size 00 probe  
 Crimp Ferrule: Brass, gold plated  
 Coaxial Cable: 100445: RG 174U  
 100746: RG 316

### HOW TO ORDER

100445	B	F	N	12	AM
BASE PART NUMBER	SIGNAL PROBE TIP	MOUNTING FLANGE	SHIELDING PLUNGER	CABLE LENGTH	CABLE TERMINATION
			N: WITHOUT FLANGE F: WITH FLANGE		
SHIELDING PLUNGER:	CABLE LENGTH:	AM: SMA MALE			
S: SERRATED	12 - 12 INCHES	AF: SMA FEMALE			
N: FLAT	36 - 36 INCHES	NC: NO CONNECTOR			

## 100999



### PROBE SPECIFICATIONS

Minimum Centers: .200 (5.08)  
 Current Rating: 3 amps continuous  
 Spring Force: Signal Conductor:  
 B Tip: 1.6 oz. @ .070 (1.78) travel  
 U Tip: 3.3 oz. @ .070 (1.78) travel  
 Shielding Plunger: 4.5 oz. @ .070 (1.78) travel  
 Nominal Impedance: 50 Ω  
 Maximum Travel: .090 (2.29)  
 Working Travel: .070 (1.78)

### MATERIALS

Barrel: Brass, gold plated  
 Spring:  
 Signal Conductor: Beryllium copper, gold plated  
 Shielding Plunger: Stainless steel, gold plated  
 Shielding Plunger: Beryllium copper, gold plated  
 Dielectric Insulator: Teflon  
 Shielding Tube: Brass, gold plated  
 Signal Conductor: Series S, Size 00 probe  
 Coaxial Cable: Semi-flex or flex cable

### HOW TO ORDER

100999	B	12	AM	F
BASE PART NUMBER	SIGNAL PROBE TIP	CABLE LENGTH	TERMINATION	CABLE TYPE
		CABLE LENGTH:	AM: SMA MALE	F: FLEX
		12 - 12 INCHES	AF: SMA FEMALE	S: SEMI-FLEX
		36 - 36 INCHES	NC: NO CONNECTOR	

\* WHEN ORDERING WITH A PREATTACHED CONNECTOR, PLEASE NOTE THAT THE CONNECTOR WILL NOT FIT THROUGH THE PROBE MOUNTING HOLE. THE PROBE MUST BE INSERTED FROM THE BOTTOM SIDE OF THE MOUNTING PLATE.

CONSULT IDI FOR MORE INFORMATION.

Specifications subject to change without notice. Dimensions in inches (millimeters)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9