

HEYCO



Heyco® Halogen and Phosphorus-Free 94V-0 Hole Plugs

Heat Stabilized • Self Extinguishing • Nontoxic • UV Resistant


Mounting Hole Diameter Range: .187" (4,7 mm) to 2.000" (50,8 mm)

- Molded from a nylon material which, in the event of a fire, will not burn and will not produce toxic gases. Also formulated for sunlight resistance. Other Heyco products are available in this material—please consult Heyco.
- Close unneeded panel holes.
- Quick and easy installation.
- Convex, matte finish head tapers to a thin edge (Except HFP-187 glossy finish).
- Lock firmly into panel up to .125" (3,2 mm) thick.
- Locking fingers in fractional increments up to the maximum panel thickness.
- Approximate Head Thickness: .062" (1,6 mm). Thickness may vary.
- Multiple sizes for use in .187" (4,7 mm) to 2.000" (50,8 mm) diameter holes. Consult Heyco for larger sizes.


MOUNTING HOLE DIAMETER		PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS			
in.	mm.			A Head Diameter		B Overall Height	
		Black		in.	mm.	in.	mm.
Single Locking Step for Panel Thickness up to .062" (1,6 mm)							
.187	4,7	2593	HFP 187*	.250	6,4	.240	6,1
.250	6,4	2606	HFP 250	.312	7,9	.312	7,9
.312	7,9	2616	HFP 312	.375	9,5		
Multiple Locking Steps for Panel Thickness up to .125" (3,2 mm)							
.375	9,5	2623	HFP 375	.468	11,9	.406	10,3
.437	11,1	2636	HFP 437	.531	13,5		
.500	12,7	2646	HFP 500	.578	14,7		
.625	15,9	2666	HFP 625	.718	18,2		
.750	19,1	2686	HFP 750	.921	23,4		
.875	22,2	2706	HFP 875	1.015	25,8	.453	11,5
1.000	25,4	2716	HFP 1000	1.203	30,6		
1.093 - 1.125	27,8 - 28,6	2729	HFP 1093	1.218	30,9		
1.250	31,7	2749	HFP 1250	1.375	34,9		
1.375	34,9	2759	HFP 1375	1.500	38,1		
1.500	38,1	2769	HFP 1500	1.686	42,8	.469	11,9
1.750	44,5	2779	HFP 1750	1.916	48,7		
2.000	50,8	2789	HFP 2000	2.170	55,1		

Standard color black.

*Convex, glossy finish head.



SINGLE PANEL THICKNESS DESIGN



MULTIPLE PANEL THICKNESS DESIGN

Quick Specs

Material
Certifications

Nylon 6/6



Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E51579



Certified by the Canadian Standards Association File 8919

Flammability Rating
Temperature Rating

94V-0

-40°F (-40°C) to 221°F (105°C)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9