

Microsemi Corp.

The diode experts

SANTA ANA, CA

For more information call:
(714) 979-8220

SCOTTSDALE, AZ

For more information call:
(602) 941-6300

1.5KCD6.8 thru 1.5KCD200A, CD5908 and CD6267 thru CD6303A Transient Suppressor CELLULAR DIE PACKAGE

APPLICATION

This TAZ* series has a peak pulse power rating of 1500 watts for one millisecond. It can protect integrated circuits, hybrids, CMOS, MOS and other voltage sensitive components that are used in a broad range of applications including: telecommunications, power supplies, computers, automotive, industrial and medical equipment. TAZ* devices have become very important as a consequence of their high surge capability, extremely fast response time and low clamping voltage.

The cellular die (CD) package is ideal for use in hybrid applications and for solder mounting. The cellular design in hybrids assures ample bonding with immediate heat sinking to provide the required transient peak pulse power of 1500 watts.

FEATURES

- ✓ Economical
- ✓ 1500 Watts peak pulse power dissipation
- ✓ Stand-Off voltages from 5.0V to 171V
- ✓ Uses thermally passivated die design
- ✓ Additional silicone protective coating over die for rugged environments
- ✓ Stringent process norm screening
- ✓ Low leakage current at rated stand-off voltage
- ✓ Exposed metal surfaces are readily solderable
- ✓ 100% lot traceability
- ✓ Manufactured in the U.S.A.
- ✓ Meets JEDEC IN6267 - IN6303A electrically equivalent specifications
- ✓ Available in bipolar configuration
- ✓ Additional transient suppressor ratings and sizes are available as well as zener, rectifier and reference diode configurations. Consult factory for special requirements.

MAXIMUM RATINGS

1500 Watts of Peak Pulse Power Dissipation at 25°C**

clamping (0 Volts to BV Min.):

unidirectional $< 1 \times 10^{-12}$ seconds;

bidirectional $< 5 \times 10^{-9}$ seconds;

Operating and Storage Temperature: -65°C to +175°C


Forward Surge Rating: 200 Amps, 1/120 second at 25°C

Steady State Power Dissipation is heat sink dependent.

*Transient Absorption Zener

**Wire contact or tab geometry for interconnects should be selected with adequate cross-sectional size to prevent fusing relative to peak pulse current rating (Ipp).

PACKAGE DIMENSIONS



Item Number	Description
1.....	Nickel and Silver Plated Copper Discs
2.....	Solder Bond
3.....	Silicon Die
4.....	Conformal coating

Illustration Represents Unipolar Only

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Case: Nickel and Silver plated copper discs with conformal coating.

Finish: Both external surfaces are corrosion resistant, readily solderable.

Polarity: Large contact side is cathode

Mounting Position: Any

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C

(See Figure 1 For Peak Pulse vs Pulse Time Characteristics)

Temperature (°C)	Peak Pulse Power (P _{pp}) or Current (I _{pp}) (% of 25°C rating)
0	100
25	100
50	83.3
75	66.7
100	50.0
125	33.3
150	16.7
175	0

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9