



Series 518 Surface Mount Open Frame Collet Sockets

FEATURES:

- Open frame allows for more efficient utilization of board space and better cooling.
- Compatible with automatic insertion equipment.
- Side-to-side and end-to-end stackable.

SPECIFICATIONS:

- Body material is black UL 94V-0 Glass-Filled 4/6 Nylon.
- Pin body is Brass Alloy 360 1/2 hard per UNS C36000 ASTM-B16-00.
- Pin body plating is either 200μ [5.08μm] min. 93/7 Tin/Lead per ASTM B545 or 200μ [5.08μm] min. Tin per ASTM B545 Type 1 over 100μ [2.54μm] min. Nickel per SAE-AMS-QQ-N-290.
- 4-fingered collet contact is Beryllium Copper Alloy per UNS C17200 ASTM-B194-01.
- Contact plating is 10μ [2.5μm] Gold per MIL-G-45204 over 50μ min. [1.27μm] Nickel per SAE-AMS-QQ-N-290.
- Contact current rating=3 Amps.
- Operating temperature= -67°F to 221°F [-55°C to 105°C].
- Insertion Force=180 grams/pin; Withdrawal Force=90 grams/pin; Normal Force=140 grams/pin; based on a .018 [.46] dia. test lead.
- Accepts leads .015-.025 [.38-.64] in diameter, .100-.125 [2.54-3.18] long.

MOUNTING CONSIDERATIONS:



- Suggested PCB pad size=.063 [1.60] dia.

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]

All tolerances ± .005 [.13] unless otherwise specified

"W"=(NO. OF PINS PER ROW) X .100 [2.54]

"X"=(NO. OF PINS PER ROW - 1) X .100 [2.54]



Note: Aries specializes in custom design and production. In addition to the standard products shown on this page, special materials, platings, sizes, and configurations can be furnished, depending on quantities. Aries reserves the right to change product specifications without notice.

ORDERING INFORMATION


XX-X518-0XXX

No. of pins (see table) | Series | Plating:
 0=Gold collet/Tin shell
 0TL=Gold Collet/Tin-Lead Shell
 1=Gold
 0=Surface mount collet/Gold shell

Row-to-row spacing:
 3: "Y"=.300 [7.62]
 4: "Y"=.400 [10.16]
 6: "Y"=.600 [15.24]

Other collet pins are available. Consult Data Sheet No. 12016 for solder tail pins and 12017 for wire wrap pins.

Open Frame Capacitor Sockets also available. Consult Data Sheet Nos. 12026 and 12027.



Frame Style	No. of Ribs	Centers "Y"	Dim. "Z"	Available Sizes
A	1	.300 [7.62]	.400 [10.16]	6
B	2	.300 [7.62]	.400 [10.16]	8,14,16,18,20
		.400 [10.16]	.500 [12.70]	20,22
C	3	.300 [7.62]	.400 [10.16]	24,28
		.400 [10.16]	.500 [12.70]	24
		.600 [15.24]	.700 [17.78]	24,28,32

ARIES
ELECTRONICS, INC.
http://www.arieselec.com • info@arieselec.com

NORTH AMERICA
Frenchtown, NJ USA
TEL: (908) 996-6841
FAX: (908) 996-3891



EUROPE
TEL: +44 870 240 0249
FAX: +44 871 919 6033
europe@arieselec.com



12018
REV.E

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9