

Subminiature D Connectors for Cable Mounting

This guide illustrates the preferred range of Subminiature D Connectors for cable mounting.

Please refer to our general catalogs or our website www.te.com for details of additional ranges, connec-

tor styles, plating options and performance levels.

Standard Density Crimp Termination

Connector Housings

Material and Finish:

Front Shell—Steel, tin plated

Housing—Black glass-filled thermo-plastic

Flammability—UL 94V-0

Current Rating—3.7A max.

Insulation Resistance—5000 MΩ min.

Dielectric Strength—1000V AC min.

Temperature Rating—-55°C to +105°C



Plug Connector Housing

No of Ways	Part Number
9	167292-1
15	167293-1
25	167294-1
37	167295-1
50	167296-1

Socket Connector Housing

No of Ways	Part Number
9	164531-4
15	164532-4
25	164533-4
37	164534-4
50	164535-4

Crimp Contacts

Material and Finish:

Contact Material—

Pin—Brass

Socket—Phosphor bronze

Contact Area Plating—0.76µm Gold

Additional contacts on page 105



Male Contact for Plug Connector Housing

Wire Size	Reel of 12500 Contacts (1)	Reel of 500 Contacts (2)	Bag of 100 Loose Contacts (3)
20-24 AWG	166053-1	5-166053-1	166293-1
24-28 AWG	166054-1	5-166054-1	166294-1

Female Contact for Socket Connector Housing

Wire Size	Reel of 12500 Contacts (1)	Reel of 500 Contacts (2)	Bag of 100 Loose Contacts (3)
20-24 AWG	166051-1	5-166051-1	166291-1
24-28 AWG	166052-1	5-166052-1	166292-1

Application Tooling

(1) Reel of 12500 Contacts

Use applicator Part Number 1238049 with suitable press.

(2) Reel of 500 Contacts

Use Mini Reel-Fed CERTI-LOK (Hand tools for applying and/or extracting electrical connectors) Part Number 169424-1

(3) Loose Piece Contacts

Premium: Use CERTI-CRIMP II (Hand compression electrical connector crimping tools) — Part Number 91503-1

Commercial: Use SDE die — Part Number 58448-2 with suitable ancillary equipment

Insertion / Extraction Tool

Use Part Number 1579007-9

Standard Density Solder Cup Termination

Industrial

Material and Finish:

Front Shell—Steel, tin plated

Housing—Grey thermoplastic PBTP

Flammability—UL 94V-0

Contact Material—Copper alloy

Contact Area Plating—Nickel/Pd/Gold (>250 mating cycles)

Current Rating—3A

Insulation Resistance—5000 MΩ min.

Dielectric Strength—1000V AC min.

Temperature Rating—-55°C to +125°C



Plug Connector

No of Ways	Part Number
9	3-1393483-8
15	3-1393483-9
25	4-1393483-0
37	4-1393483-1

Socket Connector

No of Ways	Part Number
9	4-1393483-7
15	4-1393483-8
25	4-1393483-9
37	5-1393483-0

Note: All part numbers are RoHS compliant.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9