

## Sensor/Actuator cable - SAC-4P-100,0-186/0,75 - 1457461

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Cable ring, PUR/PVC black, 4-pos., conductor colors: brown / white / blue / black, cable length: 100 m

### Key commercial data

Packing unit	1 1
Weight per Piece (excluding packing)	5640.0 GRM
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Poland

### Technical data

#### Dimensions

Length of cable	100 m
-----------------	-------

#### General

Number of positions	4
---------------------	---

#### Cable

Cable type	PUR POWER 0.75 mm <sup>2</sup> black
Cable type (abbreviation)	186
Cable abbreviation	LiY11Y
Conductor cross section	4x 0.75 mm <sup>2</sup> (power line)
AWG signal line	18
Conductor structure signal line	42x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.75 mm ±0.05 mm
Thickness, insulation	≥ 0.23 mm (Core insulation)
	≥ 0.76 mm (Outer cable sheath)
Wire colors	brown, white, blue, black
Overall twist	4 wires, twisted
External sheath, color	Black-gray RAL 7021
External cable diameter D	5.9 mm ±0.15 mm

# Sensor/Actuator cable - SAC-4P-100,0-186/0,75 - 1457461

## Technical data

### Cable

Smallest bending radius, movable installation	59 mm
Number of bending cycles	2000000
Bending radius	59 mm
Traversing path	5 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	5 m/s <sup>2</sup>
Cable weight	57 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 1 MΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	max. 26 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	≤ 300 V
Test voltage, cable	≥ 3000 V
Flame resistance	in accordance with DIN UL-Style 20549
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) -5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

### ETIM

ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501

# Sensor/Actuator cable - SAC-4P-100,0-186/0,75 - 1457461

## Classifications

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	31251501
-------------	----------

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

GOST

---


#### Ex Approvals

---

#### Approvals submitted

---

## Approval details

GOST 
--

## Accessories

### Accessories

#### Stripping tool

Stripping tool - WIREFOX SAC - 1212623



Stripping pliers, for halogen-free sensor/actuator cables (SAC cables), with PUR and PVC insulation, from Ø of 4.4 to 7 mm, any stripping length

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9