


Features

- Surface mount
- Wide frequency range
- 1:8 impedance
- Lead Free
- RoHS* Compliant and is 260°C reflow compatible.
- Available on Tape and Reel, reel quantity 2000

Description

M/A-COM's MABA-010143-FLUX18 is a RoHS compliant 1:8 RF flux coupled transformer in a low cost, surface mount package. The windings of the MABA-010143-FLUX18 are welded to the package substrate for improved reliability and to eliminate lead content. Ideally suited for high volume cellular and wireless application. Parts are packaged in tape & reel.


Schematic



Product Image



SM-22 package



* Dimensions are inches (millimeters) ± 0.015 (0.38) unless otherwise specified.

Pin Configuration

Pin No.	Function
1	Secondary Dot
2	Not Connected
3	Secondary
4	Primary
5	Primary Dot

* Restrictions on Hazardous Substances, European Union Directive 2002/95/EC.

ADVANCED: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.

PRELIMINARY: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.

• **North America** Tel: 800.366.2266 • **Europe** Tel: +353.21.244.6400
• **India** Tel: +91.80.4155721 • **China** Tel: +86.21.2407.1588
Visit www.macomtech.com for additional data sheets and product information.

M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.

Electrical Specifications: $T_A = 25^\circ\text{C}$, $Z_0 = 50\Omega$

Parameter	Test Conditions	Test Conditions	Units	Min	Typ	Max
RF Frequency	-	2 - 500	MHz	-	-	-
Insertion Loss	-	2 - 500	dB	-	1.0	2.0
Amplitude Unbalance	-	2 - 500	dB	-	0.1	0.4
Phase Unbalance	-	2 - 500	Degrees	-	0.2	0.8


Absolute Maximum Ratings ^{1,2}

Parameter	Absolute Maximum
DC Power	250 mW
DC Current	30 mA
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Storage Temperature	-55°C to +125°C


1. Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
2. M/A-COM does not recommend sustained operation near these survivability limits.

Typical Performance Curves


Insertion Loss




Amplitude Unbalance




Phase Unbalance



Input Return Loss



Tape & Reel Information



Item	Dimension
Ao	4.00mm +/-0.1mm
Bo	4.00mm +/-0.1mm
Ko	2.9mm +/-0.1mm
W	12.00mm +/-0.3mm
P1	8.00mm +/-0.1mm

Ordering Information

Part Number	Package
MABA-010143-FLUX18	Tape and Reel (2000 piece Reel)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9